


Monitor HP 22es 54,61 cm (21,5")



**Neuveriteľne tenký.
Neodolateľne dostupný.**

Náš najtenší displej LCD v histórii má elegantný a mimoriadne pútavý dizajn. Za extrémne dostupnú cenu vám prinesie ostrý a živý obraz takmer z každého uhla sledovania.



Náš najtenší displej LCD v histórii

- Posúvame hranicu tenkého v pútavom dizajne. Vďaka inovatívnemu spôsobu, akým sme použili mimoriadne pevný a zároveň ľahký kov, sa nám podarilo vytvoriť náš najtenší LCD displej v histórii.¹

Úžasný od jedného okraja k druhému

- Vďaka ultraširokým uhlom viditeľnosti a živému rozlíšeniu 1920 x 1080² prináša tento displej so sklom od okraja po okraj neskutočnú zábavu na jednoliato spojených viacerých displejoch.

Realistické farby

- Keď sú farby na displeji na nerozoznanie od skutočného života, výsledkom je nádherne živý obraz. Certifikácia farieb Technicolor zaručuje vernosť farieb pri každom sledovaní.

Funkcie

- Keďže displej neobklopuje žiadna fazeta, je možná bezproblémová konfigurácia viacerých monitorov poskytujúca mimoriadne širokouhlé zobrazenie.
- Živé detaily prakticky odkiaľkoľvek so stálymi farbami a čistotou obrazu, ktorá je stála v celom ultraširokom pozorovacom uhle 178 ° horizontálne aj vertikálne.
- Pripravte sa na dokonalý a ostrý obraz s nezabudnuteľnou kvalitou tohto úchvatného displeja s rozlíšením FHD.²
- Rozlíšenie HP Enhance+ zvyšuje kvalitu obrazu pomocou pokročilej redukcie šumu, výsledkom čoho je ostrejší a čistejší obraz. Tento vyspelý filter šumu zdokonaľuje obraz obmedzením preexpozície a poskytuje tak ostrejšie fotografie, videá a hry.³

¹ 6,3 mm v najtenšom bode.

² Na zobrazenie obrazu v rozlíšení Full HD (FHD) je potrebný obsah s rozlíšením Full HD.

³ Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od kvality zobrazenia a pôvodného obsahu (obrázok, fotografia alebo video) a rozdielu medzi predchádzajúcimi nastaveniami monitora v porovnaní s novým režimom HP Enhance+.

Monitor HP 22es 54,61 cm (21,5")



Veľkosť obrazovky	54,61 cm (21,5")
Aspect ratio (Pomer strán)	16:9
Typ obrazovky	IPS s podsvietením LED
Veľkosť pixelu	0,247 mm
Obnovovací čas odozvy	7 ms sivá – sivá
Jas	250 cd/m²
Pomer kontrastu	1000:1 statický; 1000000:1 dynamický
Uhol pohľadu	178° horizontálne; 178° vertikálne
Signál vstupu videa	1 port VGA; 1 port HDMI (s podporou HDCP)
Rozlíšenie	1920 × 1080 @ 60 Hz
Zobraziť frekvenciu skenovania (horizontálnu)	Až do 80 kHz
Zobraziť frekvenciu skenovania (vertikálnu)	do 60 Hz
Charakteristika displeja	Antireflexný; IPS; Výber jazyka; Podsvietenie LED; Ovládacie prvky na obrazovke; Plug and Play; Programovateľné používateľom
Možnosti fyzického zabezpečenia	Pripravený na použitie bezpečnostného zámku (zámok sa predáva samostatne)
Uhol otočenia obrazovky	Sklon: -5 až +25°
Environmentálne parametre	podsvietenie LED bez obsahu ortuti; sklo displeja bez obsahu arzénu;
Zdroj napájania a požiadavky na napájanie	Sieťové napätie: 100 – 240 V (striedavý prúd) pri 50 – 60 Hz; Spotreba energie: 21 W (max.), 20 W (typ.); Pohotovostný režim: < 0,3 W
Energetická efektivita	Trieda energetickej účinnosti: A; Uhlopriečka viditeľnej časti obrazovky: 54,61 cm (21,5"); Spotreba energie v zapnutom režime: 18 W; Ročná spotreba energie: 26 kWh; Pohotovostný režim: 0,2 W; Spotreba energie (vypnutý režim): 0,17 W; Rozlíšenie obrazovky: 1920 × 1080 @ 60 Hz
Možnosti ovládania displeja	Menu/OK; Informácie/-; Vstup/+; Auto/QV/Exit; Napájanie
Rozmery (š x h x v)	49,78 x 18,35 x 38,45 cm (so stojanom); 49,78 x 3,52 x 30,16 cm (bez stojana)
Hmotnosť	2,44 kg (so stojanom); 2,07 kg (bez stojana)
Povolená teplota prevádzkového prostredia	5 až 35 °C
Povolená vlhkosť prevádzkového prostredia	20 až 80%
Rozsah skladovacích teplôt	-20 až 60 °C
Vlhkosť mimo prevádzkového rozsahu	5 – 95 %
Certifikáty a povolenia	CB; CE; TUV-BAUART; ISO9241; CSA; CSA-NRTL; FCC; ICES; S-Mark; VCCI; CCC; CEL (Čína); BSMI; KCC; KC; E-standby; EUP, skupiny 6 a 5; GEMS; MEPS; UKRAINIA; HRN N NO.201; EAC; IEC60950:1999; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM; PSB; ISC; C-Tick
Farba produktu	Strieborná (predná strana a stojan) a čierna (zadná strana)
Záruka	2 roky, vyzdvihnutie a vrátenie u vás, vzťahuje sa na súčiastky a prácu
Obsah balenia	Napájací kábel 1,9 m, napájací adaptér 1,0 m, CD (obsahuje používateľskú príručku, záruku a ovládače), stručný inšalačný leták, telefónny kábel, kábel HDMI 1,8 m (s vybranými modelmi a vo vybraných oblastiach)
Montážny systém VESA	Nie
Informácie o objednávaní	T3M70AA#AZN: 889899004241; T3M70AA#ABB: 889899004166; T3M70AA#ABT: 889899004203; T3M70AA#ABU: 889899004173; T3M70AA#ABV: 889899004227; T3M70AA#ABY: 889899004197; T3M70AA#ACQ: 889899004210; T3M70AA#UUG: 889899004234; T3M70AA#UUZ: 889899004180