



Multifunkčná tlačiareň s integrovanými atramentovými zásobníkmi na hodpodárnu a spoľahlivú farebnú tlač, kopírovanie a skenovanie.

Zariadenie L382 poteší používateľov v domácnosti a domácej kancelárii, ktorí hľadajú kvalitnú a mimoriadne hospodárnu tlač, skenovanie a kopírovanie. Vďaka systému veľkokapacitných atramentových zásobníkov vytlačia používatelia tisíce strán za veľmi nízku cenu. Vďaka rýchlemu a bezproblémovému nastaveniu sa od začiatku jednoducho používa. Ponúka aj tlač fotografií bez okrajov.

Dajte zbohom atramentovým kazetám – atrament na dva roky¹

Či už tlačíte čiernobielo alebo farebne, tlačiareň L382 ponúka mimoriadne nízke náklady na stranu so zahrnutým atramentom na dva roky. V balení obsahuje dostatok atramentu na vytlačenie neuveriteľných 13 000 strán čiernobielo a 6 500 strán farebne² bez potreby výmeny atramentového zásobníka. Dodáva sa s jednou súpravou atramentov a dvoma dodatočnými náplňami čierneho atramentu ako štandard v balení.

Rýchlo a jednoducho

Tlačiareň L382 uvediete do prevádzky okamžite. Vďaka rýchlemu a bezproblémovému nastaveniu budete s touto tlačiarňou oveľa produktívnejší od úplného začiatku. S rýchlosťou tlače 10 str./min³ nebudete musieť ani dlho čakať na dokumenty.

Tlač v kvalite Epson

Vďaka tlačiarňi L382 si užijete spoľahlivú a hospodárnu tlač. Každý prvok, od úplne integrovaného a účelne vytvoreného atramentového zásobníka po originálne atramentové náplne Epson, bol navrhnutý tak, aby fungoval v harmónii s ostatnými súčasťami. S nekvapkajúcimi dýzami, jasným označením a technológiou rýchleho dopĺňania je dopĺňanie atramentového zásobníka jednoduché a bezproblémové. Vďaka tlačovej technológii Micro Piezo od spoločnosti Epson tlačiareň L382 prináša konzistentné výtlačky vysokej kvality. Navyše si môžete užívať skener s rozlíšením 1 200 dpi a tlač fotografií bez okrajov. Je to skutočne ucelený balík. Pre vašu väčšiu spokojnosť sa dodáva aj so zárukou výrobcu na jeden rok alebo 30 000 strán.

KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Mimoriadne hospodárna tlač, skenovanie a kopírovanie**
Integrovaný atramentový zásobník s veľmi veľkou kapacitou
- **Atrament na dva roky¹**
13 000 strán čiernobielo a 6 500 strán farebne²
- **Dodatočné atramenty ako súčasť balenia**
Jedna štandardná súprava atramentov a dve dodatočné náplne čierneho atramentu v balení
- **Vysoká kvalita, spoľahlivé výsledky**
Technológia Micro Piezo a originálny atrament Epson
- **Bezstarostné používanie**
Chránené zárukou spoločnosti Epson na 12 mesiacov alebo 30 000 strán

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Spôsob tlače	Atramentová dýza (piezoelektrická) na požiadanie
Minimálna veľkosť kvapôčky	3 pl, S technológiou premenlivej veľkosti kvapôčok atramentu
Atramentová technológia	Dye Ink
Rozlíšenie tlače	5.760 x 1.440 DPI

TLAČ

Rýchlosť tlače podľa ISO/IEC 24734	10 Str./min. Čiernobiela, 5 Str./min. Colour
Najvyššia rýchlosť tlače	15 Str./min. Colour (obyčajný papier), 33 Str./min. Čiernobiela (obyčajný papier), 69 Sekundy na fotografiu 10 x 15 cm (prvotriedny lesklý fotografický papier Epson)
Farby	Čierna, Azúrová, Žltá, Purpurová
Podrobné informácie o rýchlosti tlače nájdete na adrese	http://www.epson.eu/testing .

SKENOVANIE

Rozlíšenie skenovania	600 DPI x 1.200 DPI (horizontálne x vertikálne)
Typ skenera	Kontaktný snímač obrazu (CIS)

MANIPULÁCIA S PAPIEROM/MÉDIOM

Počet priehradiek na papier	1
Formáty papiera	A4, A5, A6, B5, C6 (Obálka), DL (obálka), No. 10 (obálka), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Uživatelsky definované, Legal
Obojstranná tlač	Manuálne
Kapacita priehradky na papier	100 Listy Štandardná, 100 Listy maximálne, 20 Listy fotografického papiera
Spracovanie médií	Tlač bez okrajov

VŠEOBECNE

Spotreba energie	13 Watt (samostatné kopírovanie, podľa normy ISO/IEC 24712), 0,8 Watt (úsporný režim), 3,8 Watt Pripravený, 0,3 Watt (vypnutie), ENERGY STAR® qualified
Rozmery produktu	482 x 300 x 145 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	4,4 kg
Hladina akustického tlaku	5,2 B (A) s prvotriednym lesklým fotografickým papierom Epson/režimom Photo RPM - 38 dB (A) s prvotriednym lesklým fotografickým papierom Epson/režimom Photo RPM
Kompatibilné operačné systémy	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32-bitový/64-bitový), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, XP Professional x64 Edition

INÉ

Záruka	12 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu, 30.000 Strany
--------	---

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	C11CF43402
Čiarový kód	8715946621678
Krajina pôvodu	Filipíny

L382

OBSAH DODÁVKY

- Softvér (CD)
- Návod na montáž
- Elektrický kábel
- Hlavné zariadenie
- Záručný list
- Štyri samostatné 70 ml atramentové náplne (čierna, azúrová, žltá, purpurová) a dve náhradné nádoby s čiernym atramentom

KOMPATIBILITA ATRAMENTOVÝCH KAZIE

●	664
●	664
●	664
●	664



INK BOTTLE YIELD DATA



	13.000 strán*	6.500 strán*
Included		
Replacement	4.500 strán*	7.500 strán*

* Približná výťažnosť založená na norme ISO/IEC 24711/24712 alebo ISO/IEC 29102/29103. Skutočná výťažnosť sa môže líšiť podľa tlačených obrazových materiálov a podmienok použitia. Ďalšie informácie získate na webovej adrese www.epson.eu/pageyield



EPSON EUROPE B.V.
Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Infoline: 0850 111 429
Technical Hotline: +421 232 786 682
www.epson.sk

Organizačná složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

1. Atrament na 2 roky na základe priemerného mesačného objemu tlače používateľov (program objemu strán IDC WW, 2015)
2. Uvedená výťažnosť je odhadovaná podľa originálnej metodológie spoločnosti Epson zo simulácie tlače skúšobných obrazov podľa normy ISO/IEC 24712 s náhradnou súpravou atramentov. Uvedená výťažnosť NIE JE určená podľa normy ISO/IEC 24711. Uvedená výťažnosť alebo náklady na stranu sa môžu meniť v závislosti od tlačených obrázkov, typu použitého papiera, frekvencie tlače a prevádzkového prostredia (napríklad teploty). Pri úvodnom nastavení tlačiarne sa isté množstvo atramentu použije na naplnenie dýz tlačovej hlavy, preto výťažnosť dodávanej súpravy atramentu na prvé použitie môže byť nižšia.
3. Stanovené v súlade s normou ISO/IEC24734 predstavujú priemernú hodnotu ESAT z testu zariadenia kancelárskej kategórie pri čiernobielej, jednostrannej tlači

EPSON®