

Bezdrôtové tlačové servery HP 280m/380x/680n/ew2400



Znížte náklady a zvýšte pružnosť zdieľaním periférnych zariadení v bezdrôtovej sieti 802.11b. Interné a externé tlačové servery HP vám umožňujú ľahko a efektívne zdieľať širokú škálu tlačiarň v sieti.



Interný bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 280m 802.11b



Externý bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 380x 802.11b



Interný bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 680n 802.11b



Bezdrôtový a Fast Ethernet externý tlačový server HP Jetdirect ew2400 802.11g

Interný bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 280m 802.11b

Zdieľajte tlačiarne HP s EIO slotmi efektívne a flexibilne v bezdrôtovej sieti 802.11b.

- Umiestnite bezdrôtovo pripojené periférne zariadenia presne tam, kde ich potrebujete, a presúvajte ich bez toho, aby ste sieť museli znovu navrhovať.
- Znížte si náklady skrátením doby na inštalovanie a premiestňovanie.
- Podporuje širokú škálu sieťových protokolov a bezdrôtových výrobkov od mnohých iných predajcov.
- Zabudovaný web server uľahčuje a zefektívňuje konfiguráciu a riadenie z akéhokoľvek štandardného webového prehliadača.
- Bezpečná konfigurácia a správa na základe priemyselných noriem. Bezpečnosť správy: SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS), bezpečnosť bezdrôtovej siete: kódovanie WPA, WEP 40/64- a 128-bitové, overovanie 802.1x (PEAP, LEAP, EAP-TTLS, EAP-TLS, EAP-MD5) so servermi RADIUS.
- Softvér na správu tlačiarne HP Web Jetadmin predstavuje podporu s možnosťou odstupňovania na jednoduchú správu periférnych zariadení.
- Podporuje skenovanie a faxovanie v sieti.
- Podporuje Auto-IP, je kompatibilný s Apple Rendezvous.

Externý bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 380x 802.11b*

Zdieľajte širokú škálu tlačiarň s portmi USB v bezdrôtovej sieti 802.11b.

Interný bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 680n 802.11b*

Zdieľajte najvyššie modely tlačiarň HP s EIO slotmi v bezdrôtovej sieti 802.11b.

Bezdrôtový a Fast Ethernet externý tlačový server HP Jetdirect ew2400 802.11g

Zdieľanie sieťových periférnych zariadení HP je s týmto bezdrôtovým alebo káblovým externým tlačovým serverom hračkou.

- Certifikovaný Wi-Fi a kompatibilný s bezdrôtovými sieťami 802.11b/g.
- Podporuje prácu v káblovej sieti Fast Ethernet 10/100Base-TX pre všestranné zdieľanie.
- Pripojte sa rýchlo a jednoducho pomocou vysokorýchlostného USB 2.0.
- Zabezpečuje bezpečný prenos dát technológiou 802.11b/g, podporuje WPA-PSK a 40/64- a 128-bitové kódovanie WEP.
- Podporuje sieťové operačné systémy Microsoft® a Apple.
- Využite rýchlu a jednoduchú inštaláciu a konfiguráciu so sprievodcom inštaláciou sieťovej tlačiarne HP.
- Jednoduché nastavenie bezdrôtovej siete bezdrôtovými alebo káblovými metódami.
- Podporuje prenos dát rýchlosťou až 54 Mb/s.

*Má rovnaké funkcie ako interný bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 280m 802.11b.

Technické špecifikácie	Interný bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 280m 802.11b	Externý bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 380x 802.11b	Interný bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 680n 802.11b	Bezdrôtový a Fast Ethernet externý tlačový server HP Jetdirect ew2400 802.11g
Typy sietí	Bezdrôtový Ethernet 802.11b	Bezdrôtový Ethernet 802.11b	Bezdrôtový Ethernet 802.11b	Bezdrôtový Ethernet 802.11g, bezdrôtový Ethernet 802.11b, Ethernet, Fast Ethernet 802.3 RJ45 (10/100Base-TX)
Protokoly*	TCP/IP (priamy režim IP, LPD, FTP, IPP), IPX/SPX, DLC/LLC a AppleTalk. Tiež Auto-IP, kompatibilný s Apple Rendezvous, NDS, Bindery, NCP, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP v1 a v2c, HTTP	TCP/IP (priamy režim IP, LPD, FTP, IPP), IPX/SPX, DLC/LLC a AppleTalk. Tiež Auto-IP, kompatibilný s Apple Rendezvous, NDS, Bindery, NCP, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP v1 a v2c, HTTP	TCP/IP (priamy režim IP, LPD, FTP, IPP), IPX/SPX, DLC/LLC a AppleTalk. Tiež Auto-IP, kompatibilný s Apple Rendezvous, NDS, Bindery, NCP, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP v1 a v2c, HTTP	TCP/IP, priamy režim IPX/SPX, AppleTalk, priamy režim IP, ilac LPD, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP, HTTP, Auto-IP, kompatibilný s Apple Rendezvous, Mac OS 10.2.4 a novší
Podporované prehliadače	Microsoft® Internet Explorer (4.0 alebo vyšší), Netscape (5.0 alebo vyšší)	Microsoft® Internet Explorer (4.0 alebo vyšší), Netscape (5.0 alebo vyšší)	Microsoft® Internet Explorer (4.0 alebo vyšší), Netscape (5.0 alebo vyšší)	Zabudovaný web server: Microsoft® Windows® 98, SR2, NT 4, SP6, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, 2000 Server podporované pomocou Internet® Explorer® 5.5, 6.0, Mozilla 1.5, 1.6; Mac OS 9.x, 8.6 podporuje Internet Explorer 5.1.7 Mac; Mac OS X podporuje Internet Explorer 5.2.3 Mac a Mozilla 1.5, 1.6
Kompatibilné sieťové operačné systémy*	Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64-bitový, Server 2003; Novell™ NetWare 4.2, 5.x, 6 (NDPS); Apple Mac OS 8.6 a novší; Red Hat Linux 6.x a novší; SuSE Linux 6.x a novší; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8 (iba systémy SPARC); IBM AIX 3.2.5 a novší; MPE-iX	Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64-bitový, Server 2003; Novell™ NetWare 4.2, 5.x, 6 (NDPS); Apple Mac OS 8.6 a novší; Red Hat Linux 6.x a novší; SuSE Linux 6.x a novší; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8 (iba systémy SPARC); IBM AIX 3.2.5 a novší; MPE-iX	Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64-bitový, 2003 Server; Novell™ NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6 (NDPS); Apple Mac OS 8.6 a novší; Red Hat Linux 6.x a novší; SuSE Linux 6.x a novší; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8 (len systémy SPARC); IBM AIX 3.2.5 a novší; MPE-iX	Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64-bitový, Server 2003; Apple Mac OS 8.6 a novší
Podpora tlačiarň	Periférne zariadenia na báze LIO	Periférne zariadenia na báze USB	Periférne zariadenia na báze EIO	Periférne zariadenia na báze USB
Zabudovaný web server	Áno	Áno	Áno	Áno
Inštalujte, konfigurujte a spravujte pomocou HP Web Jetadmin	Áno, sprievodca inštaláciou sieťovej tlačiarne sa poskytuje aj pre inštaláciu nezávislú od siete	Áno, sprievodca inštaláciou sieťovej tlačiarne sa poskytuje aj pre inštaláciu nezávislú od siete	Áno, sprievodca inštaláciou sieťovej tlačiarne sa poskytuje aj pre inštaláciu nezávislú od siete	Áno, sprievodca inštaláciou sieťovej tlačiarne sa poskytuje aj pre inštaláciu nezávislú od siete
Interný/externý, Jetdirect	Interný	Externý	Interný	Externý
Možnosť aktualizácie verzie	Prepisovateľná pamäť pre aktualizáciu verzie	Prepisovateľná pamäť pre aktualizáciu verzie	Prepisovateľná pamäť pre aktualizáciu verzie	Firmware s možnosťou aktualizácie verzie pre opravu závad len cez prepisovateľnú pamäť (4 MB), technológiu 802.11g je možné aktualizovať cez prepisovateľnú pamäť rádiovým spôsobom
Prenos dát	11; 5,5; 2; 1 Mb/s	11; 5,5; 2; 1 Mb/s	11; 5,5; 2; 1 Mb/s	Až 11 Mb/s (802.11b), až 54 Mb/s (802.11g), až 100 Mb/s (802.3)
Požiadavky na napájanie	Nie sú k dispozícii	Vstupné napätie v USA, Kanade, latinskej Amerike, Taiwane: 110-127 voltov striedavého prúdu, 60 Hz; Európa: 220-240 V, 50 Hz; Výstupné napätie 13 VDC pri 300 mA alebo 13VDC pri 800mA, externý – tehlová stena	Nie sú k dispozícii	Vstupné napätie v USA, Kanade, latinskej Amerike, AP: 110 až 127 voltov striedavého prúdu, 60 Hz; EMEA: 220 až 240 voltov striedavého prúdu, 50 Hz, externý adaptér
Správa bezpečnosti	Bezpečná konfigurácia a správa na základe priemyselných noriem. Bezpečnosť správy: SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS), bezpečnosť bezdrôtovej siete: WPA, WEP kódovanie 40/64- a 128-bitové, 802.1x overovanie (PEAP, LEAP, EAP-TTLS, EAP-TLS, EAP-MD5) so servermi RADIUS	Bezpečná konfigurácia a správa na základe priemyselných noriem. Bezpečnosť správy: SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS), bezpečnosť bezdrôtovej siete: WPA, WEP kódovanie 40/64- a 128-bitové, 802.1x overovanie (PEAP, LEAP, EAP-TTLS, EAP-TLS, EAP-MD5) so servermi RADIUS	Bezpečná konfigurácia a správa na základe priemyselných noriem. Bezpečnosť správy: SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS), bezpečnosť bezdrôtovej siete: WPA, WEP kódovanie 40/64- a 128-bitové, 802.1x overovanie (PEAP, LEAP, EAP-TTLS, EAP-TLS, EAP-MD5) so servermi RADIUS	Bezpečnosť bezdrôtovej siete: WPA-Personal (WPA-PSK), kódovacie kľúče WEP (40/64 a 128-bitové); bezpečnosť správy: SSL, správčenské heslo
Hmotnosť výrobku	Po vybalení: 0,07 kg V obale: 0,414 kg	Po vybalení: 0,11 kg V obale: 0,68 kg	Po vybalení: 0,140 kg V obale: 0,414 kg	Po vybalení: 0,16 kg V obale: 1 kg
Prevádzkové prostredie	Rozsah prostredia: Prevádzková teplota: 0 až 55 °C. Vlhkosť prostredia: 0 až 95% RH. Odporúčaná vlhkosť prostredia: 15 až 95% (relatívna vlhkosť). Odporúčaná prevádzková teplota: 0 až 55 °C. Teplota skladovania: -40 až 70 °C	Rozsah prostredia: Prevádzková teplota: 0 až 55 °C. Vlhkosť prostredia: 0 až 95% RH. Odporúčaná vlhkosť prostredia: 15 až 95% (relatívna vlhkosť). Odporúčaná prevádzková teplota: 0 až 55 °C. Teplota skladovania: -40 až 70 °C.	Rozsah prostredia: Prevádzková teplota: 0 až 55 °C. Vlhkosť prostredia: 0 až 95% RH. Odporúčaná vlhkosť prostredia: 15 až 95% (relatívna vlhkosť). Odporúčaná prevádzková teplota: 0 až 55 °C. Teplota skladovania: -40 až 70 °C.	Rozsah prostredia: Prevádzková teplota: 0 až 40 °C. Vlhkosť prostredia: 15 až 95% RH. Odporúčaná vlhkosť prostredia: 15 až 95% (relatívna vlhkosť). Odporúčaná prevádzková teplota: 0 až 40 °C. Teplota skladovania: -40 až 70 °C.
Certifikáty	USA (FCC Titul 47, Časť 15.247 Trieda B), Európa (v manuáli pozrite Prehlásenie potvrdení zhody-DOC), Taiwan (CNS 13438), Austrália (AS3548), Nový Zéland (NZS3548), Kórea (zákon EMI č. 1996-98). Regulačné normy: súlade s IEC-950:1991+A1, EN 60950: 1992+A1, A2, A3, A4	USA (FCC Titul 47, Časť 15 Trieda B), Európa (pozri DOC), Taiwan (CNS 13438), Austrália (AS3548), Nový Zéland (NZS3548), Kórea (zákon EMI č. 1996-98) Regulačné normy: vyhovuje norme IEC-950:1991+A1, EN 60950: 1992+A1, A2, A3, A4	USA (FCC Titul 47, Časť 15 Trieda B), Európa (pozri DOC), Taiwan (CNS 13438), Austrália (AS3548), Nový Zéland (NZS3548), Kórea (zákon EMI č. 1996-98). Regulačné normy: vyhovuje norme IEC-950:1991+A1, EN 60950: 1992+A1, A2, A3, A4	U (smernica EMC) 89/336/EEC (EN 55022: 1998 Trieda B, EN 55024: 1998+A1 2001+A2: 2003, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3+A1: 2001), USA (FCC Titul 47 CFR Časť 15 Trieda B), Kanada (ICES-003 Vydanie 4:2004)
Záruka	Jeden rok obmedzenej záruky	Obmedzená záruka tri roky na hardvér, vrátenie do HP	Obmedzená záruka jeden rok na hardvér, vrátenie do HP	Obmedzená záruka jeden rok na hardvér, vrátenie do HP

*Nie sú možné všetky kombinácie protokolov a operačných systémov.

Informácie o objednávaní

J6044A	Interný bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 280m 802.11b, inštalačná dokumentácia, inštalačný softvér HP a dokumentácia na CD-ROM-e
J6058A	Interný bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 680n 802.11b, inštalačná dokumentácia, inštalačný softvér HP a dokumentácia na CD-ROM-e, k dispozícii anténa pre rozšírenie pásma HP (F4697A)
J6061A	Externý bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 380x 802.11b, príchytka, napájací zdroj, USB kábel, inštalačná dokumentácia, inštalačný softvér HP a dokumentácia na CD-ROM-e
J7951A	Bezdrôtový a Fast Ethernet externý tlačový server HP Jetdirect ew2400 802.11g, napájací zdroj, USB kábel, kábel LAN/Ethernet, inštalačná dokumentácia, softvér HP na CD-ROM-e

Výrobky HP Jetdirect ponúkajú množstvo riešení zdieľania tlačiarň v sieťových aj mimosieťových prostrediach. Vďaka ľahkému pripojeniu poskytujú jednoduchý a spoľahlivý spôsob pre zdieľanie tlačiarň. Viac informácií nájdete na stránke: <http://www.hp.com/go/jetdirect> Periférne zariadenia a osobné počítače Hewlett-Packard sú k dispozícii na celom svete u autorizovaných predajcov spoločnosti HP.

<http://www.hp.sk>



©2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente podliehajú zmene bez upozornenia. Jediné záruky na výrobky a služby HP sú uvedené vo výslovných záručných dokumentoch, ktoré sú dodávané spolu s týmito produktmi alebo službami. Žiadna informácia uvedená v tomto dokumente sa nemôže pokladať za vyjadrenie nejakej ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo redakčné chyby alebo vynechané informácie v tomto dokumente.

Vydané v EMEA 10/04s 5982-7865SKE

