


UPS Eaton 5SC

500/750/1000/1500VA



Produktový rad Eaton 5SC



LCD rozhranie

Vhodné pre ochranu:

- Samostatne stojacich serverov
- NAS, sieťových zariadení
- Predajných automatov, informačných terminálov



Cenovo dostupná a spoľahlivá ochrana malých serverov

Lahko ovládateľná UPS

- Nové rozhranie s LCD displejom poskytuje jasné zobrazenie kľúčových parametrov UPS, ako sú vstupné a výstupné napätie, zaťaženie, úroveň nabitia batérie a odhadovaná doba zálohy. Pre výstupné napätie, zvukový alarm a citlivosť je ponúkaná možnosť konfigurácie.
- 5SC ponúka USB a sériové rozhranie. USB port je HID kompatibilný pre automatickú integráciu do Windows, Mac OS a Linux.
- Software Eaton Intelligent Power Protector® (IPP) ktorý je súčasťou dodávky, je možné použiť pre správu napájania priamym pripojením k počítaču (USB / Serial) alebo pre komunikáciu po sieti pomocou IPP ako proxy.

Spoľahlivá ochrana napájania

- Čistý sínusový výstup: pri prevádzke v režime napájania z batérie poskytuje 5SC vysoko kvalitný výstupný signál pre všetky citlivé pripojené zariadenia, ako sú napríklad servery s aktívnou korekciou účinníka (PFC).
- Regulácia napätia (Buck a Boost) eliminuje kolísanie vstupného napätia bez nutnosti použitia batérií čím je zabezpečené konštantné napätie pre chránenú záťaž.
- Silnejšia batéria s dlhšou životnosťou: 5SC využíva pre správu batérií inovatívny trojstupňový systém dobíjania - technológiu Eaton ABM®, ktorá predlžuje životnosť batérie až o 50%.

Flexibilná integrácia

- Malé rozmery a integrácia až ôsmich zásuviek umožňujú lepšiu flexibilitu pri umiestnení do stiesnených priestorov (kiosky, bankomaty, informačné terminály, predajné automaty).
- Nastaviteľná citlivosť na priebeh vstupného napätia umožňuje prispôsobiť jednotku UPS pre konkrétne prostredie (napr. motogenerátor).
- Jednoduchá výmena batérie z čelného panelu predlžuje životnosť UPS.

EATON

Powering Business Worldwide

UPS Eaton 5SC

- 1 LCD rozhranie pre jasné zobrazenie informácií o stave UPS a meraných veličinách



- 2 Kryt pre výmenu batérií
3 1 USB port + 1 sériový port
4 8 zásuviek IEC 10A

Eaton 5SC 1500i

TECHNICKÉ PARAMETRE	500	750	1000	1500
Výkon (VA / W)	500 VA / 350 W	750 VA / 525 W	1000 VA / 700 W	1500 VA / 1050 W
Prevedenie	Tower	Tower	Tower	Tower
Elektrické parametre				
Technológia	Interaktívna vysokofrekvenčná (čistá sínusoida, zvyšovanie aj znižovanie napätia)			
Rozsahy vstupného napätia a frekvencie bez použitia batérie	184 V–276 V, 45–55 Hz (sústava 50 Hz), 55–65 Hz (sústava 60 Hz)			
Výstupné napätie a frekvencia	230 V (+6/–10 %) nastaviteľné 220 V / 230 V / 240 V, 50/60Hz +/-0,1 % (automatická detekcia)			
Pripojenie				
Vstup	1 IEC C14 (10A)			
Výstupy	4 IEC C13 (10A)	6 IEC C13 (10A)	8 IEC C13 (10A)	8 IEC C13 (10A)
Batérie				
Typické doby zálohovania pre 50 a 70% zaťaženie *	13/9	13/9	13/9	13/9
Správa batérie	ABM®, automatický test batérie, ochrana proti hlbokému vybitiu			
Rozhranie				
Komunikačné porty	1 USB port + 1 RS232 sériový port (port USB a RS232 nemôžu byť použité súčasne)			
Prevádzkové podmienky, štandardy a homologizácia				
Prevádzková teplota	0–35 °C	0–35 °C	0–35 °C	0–35 °C
Hlučnosť	< 40 dB	< 40 dB	< 40 dB	< 40 dB
Bezpečnosť	IEC/EN 62040-1, UL 1778			
EMC, Parametre	IEC/EN 62040-2			
Homologizácia	CE, CB report (TUV)			
Rozmery V x Š x H / Hmotnosť				
Rozmery	210 x 150 x 240 mm	210 x 150 x 340 mm	210 x 150 x 340 mm	210 x 150 x 410 mm
Hmotnosť	6,6 kg	10,4 kg	11,1 kg	15,2 kg
Zákaznícka podpora a servis				
Záručná doba	2 roky			

* Doby zálohovania sú uvedené pre účinník 0,7, doby zálohovania sú približné a môžu sa meniť podľa pripojených zariadení, konfigurácie, rok výroby batérie, teploty, atď.

Typové čísla	500	750	1000	1500
5SC	5SC500i	5SC750i	5SC1000i	5SC1500i

Z dôvodu neustáleho zdokonaľovania produktu si výrobca vyhradzuje právo zmeny parametrov bez predchádzajúceho upozornenia.

