



acar 504^{WF} RACK

Ergonomický tvar zástrčky

Držák pro montáž do 19" skříní

5 zásuvek s ochranným kolíkem

Odušovací filtr

Snadno vyměnitelné pojistky pro dva vedení proudu

Podsvícený síťový vypínač

Držák pro montáž do 19" skříní

DRŽÁKY PRO MONTÁŽ DO 19" SKŘÍNÍ

5 ZÁSUVK S OCHRANNÝM KOLÍKEM

2 RYCHLÉ TAVNÉ POJISTKY

PŘEPĚTOVÁ OCHRANA

PODSVÍCENÝ VYPÍNAČ

DÉLKA KABELU: 1,5m, 3m, 5m




acar 504 WF RACK je vybaven odušovacím filtrem s velmi vysokým útlumem. Je určen pro použití pro systémy citlivé na kvalitu napájení nebo instalace, ve kterých se napětí výrazně narušuje. Montáž do 19" skříní umožňuje používat **acar 504 WF RACK** jako integrální napájení namontovaných ve skříní citlivých zařízení. Přístroj doporučujeme zvláště jako ochranu pro teleinformatická zařízení nebo elektrotechniku v blízkosti průmyslových strojů, které generují rušení sítě 230V (obráběcí stroje, výrobní linky, pily, frézovací stroje apod.). Dvě rychlé tavné pojistky jsou doplnění použitého filtru a činní jeho užité vlastnosti na nejvyšší úroveň.

Vzhled výrobku se může nepatrně lišit o výrobku uvedeného na balení.

PODSVÍCENÝ
SÍŤOVÝ VYPÍNAČ
A 2 RYCHLÉ
TAVNÉ POJISTKY



5 ZÁSUVK
S OCHRANNÝM
KOLÍKEM 10/16A



DRŽÁKY
PRO MONTÁŽ
DO 19" SKŘÍNÍ (RACK)



acar 504 WF RACK

Technická specifikace:*

Jmenovité napětí U_n	230V
Jmenovitý kmitočet	50Hz
Jmenovitý proud zatížení ΣI_n	10A
Svodový proud	<0,5mA
Doba zpoždění	<25ns
Maximální trvalé pracovní napětí U_c	250V 50Hz
Ochranná úroveň U_p	$\leq 1,3kV$
Jmenovitý svodový proud i_n	2kA (L/N) – 8/20 μs
Maximální svodový proud i_{max}	6,5kA (L/N) – 8/20 μs
Jištění	2 tavné pojistky 10A/250V
Útlum	$\leq 55dB$
Ochrana před úrazem elektrickým proudem	Ochranné kolíky zásuvek připojené na ochranný vodič
Počet zásuvek	5 zásuvek s ochranným kolíkem 10A/250V
Vypínač	Podsvícený dvojpólový vypínač
Materiál	Samozhášecí plast
Rozměry	385x59x55/43mm
Hmotnost	0,8kg

* Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace, vyplývající z technického pokroku.