

EB-5530U



DÁTOVÝ LIST



WUXGA



5500 lm



WiFi®
Optional



Základný projektor na montáž predstavuje pre zákazníka skvelú vynikajúcu hodnotu a ponúka jas 5 500 lúmenov, ostrosť WUXGA a výnimočnú pripojiteľnosť.

Projektor EB-5530U bol navrhnutý ako základný projektor na montáž pre zasadačky a triedy a ponúka výnimočný výkon a široké možnosti pripojenia za dostupnú cenu. Navyše, životnosť lampy 10 000 hodín¹ a hodnotný spotrebný materiál znamenajú veľmi nízke celkové náklady na vlastníctvo.

Cenovo dostupný výkon 5 500 lúmenov

Projektor EB-5530U ponúka pôsobivý jas 5 500 lúmenov a rozlíšenie lepšie ako HD WUXGA za cenu na základnej úrovni, takže môžete premietiť ostrý, jasný text, obrázky a videá, dokonca aj v dobre osvetlených miestnostiach, a nemusíte platiť prímiovú cenu. Zlepšené farby a jasnejšia biela znamenajú, že prezentácie skutočne vyniknú.

Široké možnosti pripojenia

Projektor EB-5530U sa pýši portom HDBaseT, ktorý umožňuje priamočiare káblové pripojenie cez jediný kábel, funkciou Miracast/WiDi na okamžité bezdrôtové pripojenie cez tablet alebo smartfón a dvomi zásuvkami HDMI – ponúka tak komplexnú škálu možností pripojenia.

Spoľahlivé a trvanlivé

Odolný projektor EB-5530U je navrhnutý tak, aby ponúkol až 10 000 hodín bezúdržbovej prevádzky v úspornom režime. Keď sa zároveň zoberú do úvahy nízke náklady na náhradnú lampu a základná cena, sú celkové náklady na vlastníctvo veľmi priaznivé.

Jednoduchá, flexibilná inštalácia

Vďaka horizontálnemu a vertikálnemu posunu objektívu spolu so zlepšeným priblížením a zaostrením je inštalácia projektora EB-5530U veľmi jednoduchá. Navyše umožňuje úžasnú flexibilitu pri montáži, čo z neho robí vhodný projektor pre širokú škálu rôznych miestností.

KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Jas 5 500 lúmenov**
Ostrý obraz a jasné farby, dokonca aj v jasne osvetlených miestnostiach
- **Rozlíšenie WUXGA**
Ostrý obraz HD ponúka skvelú čitateľnosť
- **HDBaseT a Miracast**
Široké možnosti káblového a bezdrôtového pripojenia
- **Životnosť lampy až 10 000 hodín v úspornom režime**
Spoľahlivý, trvalý výkon znamená nízke celkové náklady na vlastníctvo
- **Jednoduchá inštalácia**
Široký posun objektívu a centrálny objektív na jednoduchú inštaláciu



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Projekčná sústava	Technológia 3LCD
Displej LCD	0,76 palec s C2 Fine

OBRAZ

Svetlosť farieb	5.500 Lúmenov- 3.700 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou ISO IDMS15.4
Svetlosť bielej	5.500 Lúmenov - 3.700 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou ISO 21118:2012
Rozlíšenie	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Kontrast	15.000 : 1
Žiarovka	300 Š, 5.000 h Životnosť, 10.000 h Životnosť (v režime šetrenia energiou)
Lichobežníková korekcia	Manuálne vertikálne: ± 30 °, Manuálne horizontálne ± 30 °
Farebná reprodukcia	Až 1,07 miliardy farieb
Pomer strán obrazu	16:10
Spracovanie videa	10 Bits

OPTIKA

Pomery strán projekcie	1,26 - 2,30:1
Priblíženie	Manual, Factor: 1 - 1,8
Veľkosť projekcie	50 palce - 300 palce
Projekčná vzdialenosť	1,4 m - 8,4 m
Širokohlá	
Projekčná vzdialenosť Tele	2,5 m - 15 m
Clonové číslo projekčného objektívu	1,65 - 2,55
Ohnisková vzdialenosť	21,34 mm - 37,99 mm
Zaostrenie	manuálne
Pomer priblíženia projekčného objektívu	1,26 - 2,3 : 1
Objektív	Optické
Posun šošoviek	Manuálne - Vertikálne ± 50 %, horizontálne ± 10 %

PRIPOJITEĽNOSŤ

Prípojky	USB 2.0 typu A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11a/b/g/n (voliteľné), Wi-Fi Direct, Vstup VGA, Výstup VGA, Vstup HDMI (2x), HDBaseT, Miracast
----------	---

POKROČILÉ FUNKCIE

Bezpečnosť	Zámok Kensington, Bezpečnostná lišta, Zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN, Ochrana pomocou hesla
Farebné režimy	Kino, Dynamické, Prezentácia, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: AMX, Crestron, Control4

VŠEOBECNE

Spotreba energie	411 Watt, 309 Watt (úsporný režim), 0,34 Watt (v režime spánku), On mode power consumption as defined in JBMS-84 370 Watt
Rozmery produktu	472 x 354 x 159 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	6,9 kg
Hladina hluku	Normálny: 38 dB (A) - Hospodárny režim: 28 dB (A)
Colour	White
Napájacie napätie	AC 110 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

INÉ

Záruka	36 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu alebo 8.000 h, Žiarovka: 12 mesiace alebo 1.000 h Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky
--------	---

EB-5530U

OBSAH DODÁVKY

- Manuálne – disk CD
- Kryt kábla
- Návod na obsluhu
- Diaľkové ovládanie vrát. batérií
- Softvér (CD)
- Elektrický kábel
- VGA kábel

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Lamp - ELPLP95 - EB-2xxx/5xxx
V13H010L95
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
- Air Filter - ELPAF45
V13H134A45
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
- Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22

EB-5530U

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	V11H824040
Čiarový kód	8715946624334
Krajina pôvodu	Filipíny

EPSON EUROPE B.V.
Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Infoline: 0850 111 429
Technical Hotline: +421 232 786 682
www.epson.sk

Organizační složka
Slavičkov 1a
638 00 Brno
Česká republika

1. Životnosť lampy 10 000 hodín pri používaní projektoru v úspornom režime.

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

EPSON®