

Displej HP 24ea IPS



Neuveriteľne tenký. Neodolateľne dostupný.

Náš najtenší LCD displej napriek všetkému dosahuje plnohodnotný výkon, má mimoriadne elegantný dizajn a zároveň je cenovo dostupný. Tento nádherný displej s ostrým a živým obrazom je výborným doplnkom na každý pracovný stôl.



Náš najtenší LCD displej v histórii¹

- Posúvame hranicu tenkého v pútavom dizajne. Vďaka inovatívnejmu spôsobu, akým sme použili mimoriadne pevný a zároveň ľahký kov, sa nám podarilo vytvoriť náš najtenší LCD displej v histórii.¹

Úžasné farby od okraja po okraj

- Vďaka ultraširokým pozorovacím uhlom, živému rozlíšeniu 1920 x 1080* a certifikácii presnosti farieb Technicolor vám tento displej so sklom od okraja po okraj prinesie úžasnú zábavu v realistických farbách.

Plne integrovaný zvuk

- Výkonný vstavaný zvuk robí z tohto displeja kompletne riešenie. Získajte skvelý zvuk bez neporiadku na stole spôsobeného káblami z externých reproduktorov.

¹ 6,3 mm v najtenšom bode.

Displej HP 24ea IPS



Veľkosť obrazovky	60,45 cm (23,8")
Aspect ratio (Pomer strán)	16:9
Typ obrazovky	IPS s posvietením LED
Veľkosť pixelu	0,2745 mm
Obnovovací čas odozvy	7 ms sivá – sivá
Jas	250 cd/m²
Pomer kontrastu	1 000:1 statický; 10 mil.:1 dynamický
Uhol pohľadu	178° horizontálne; 178° vertikálne
Signál vstupu videa	1 port VGA; 1 port HDMI
Rozlíšenie	FHD (1920 x 1080 pri 60 Hz)
Zobrazíť frekvenciu skenovania (horizontálnu)	Až do 80 kHz
Zobrazíť frekvenciu skenovania (vertikálnu)	do 60 Hz
Charakteristika displeja	IPS; Výber jazyka; Podsvietenie LED; Integrované reproduktory; Ovládacie prvky na obrazovke; Plug and Play; Programovateľné používateľom; Antireflexný
Možnosti fyzického zabezpečenia	Pripravený na použitie bezpečnostného zámku (záмок sa predáva samostatne)
Uhol otočenia obrazovky	Sklon: -5 až +25°
Environmentálne parametre	Podsvietenie LED bez obsahu ortuti; Sklo displeja bez obsahu arzenu; Nízky obsah halogenidov; Antireflexný panel
Zdroj napájania a požiadavky na napájanie	Sieťové napätie: 100 – 240 V (striedavý prúd) pri 50 – 60 Hz; Prikon: maximálne 30 W, štandardne 26 W, pohotovostný režim: 0,3 W
Energetická efektivita	Trieda energetickej účinnosti: A; Uhlopriečka viditeľnej časti obrazovky: 60,45 cm (23,8"); Spotreba energie v zapnutom režime: 19 W; Ročná spotreba energie: 28 kWh; Pohotovostný režim: 0,2 W; Spotreba energie (vypnutý režim): 0,12 W; Rozlíšenie obrazovky: FHD (1920 x 1080 pri 60 Hz)
Možnosti ovládania displeja	Ponuka; OK; Mínu (-)/informácie; Plus (+)/vstup; Automatické; QV; Zatvorenie ponuky; Napájanie; Jas; Ovládanie farieb; Ovládanie obrazu; Ovládanie vstupu; Ovládanie napájania; Správa; Jazyk; Informácie
Rozmery (š x h x v)	53,98 x 18,35 x 40,88 cm (so stojanom); 53,98 x 3,57 x 32,3 cm (bez stojana)
Hmotnosť	3,07 kg (so stojanom); 2,69 kg (bez stojana)
Povolená teplota prevádzkového prostredia	5 až 35 °C
Povolená vlhkosť prevádzkového prostredia	20 až 80%
Rozsah skladovacích teplôt	-20 až 60 °C
Vlhkosť mimo prevádzkového rozsahu	5 – 95 %
Certifikáty a povolenia	CB; CE; TUV-BAUART; ISO 9241-307; CSA; CSA-NRTL; FCC; M-ICES; VCCI; CCC; CEL (Čína); BSMI; KCC; KC; E-standby; EUP, skupina 6; EUP, skupina 26; GEMS; MEPS; (HP)UKRAINIA; HRN N NO.201; EAC; IEC60950:1999; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; PSB; ISC; RCM
Farba produktu	Strieborná (predná strana a stojan) a biela (zadná strana)
Záruka	2 roky, vyzdvihnutie a vrátenie u vás, vzťahuje sa na súčiastky a prácu
Krajina pôvodu	Čína
Obsah balenia	Sieťový napájací kábel 1,9 m; Napájací adaptér 1,0 m; Kábel HDMI 1,8 m; Disk CD s používateľskou príručkou, zárukou a ovládačmi (v Severnej Amerike sa disk CD nedodáva); Stručný inšalačný leták; Telefónna karta; Tlačená záruka (podľa krajiny)
Montážny systém VESA	Nie
Informácie o objednávaní	X6W26AA#A2N: 190780369326; X6W26AA#ABB: 190780197172; X6W26AA#ABT: 190780369289; X6W26AA#ABU: 190780369258; X6W26AA#ABV: 190780369302; X6W26AA#ABY: 190780369272; X6W26AA#ACQ: 190780369296; X6W26AA#UUG: 190780369319; X6W26AA#UUZ: 190780369265