


EB-L1405U



DÁTOVÝ LIST



Tento laserový projektor WUXGA LCD s 8 000 lúmenmi ponúka vynikajúce obrázky a dlhodobý výkon s nízkymi požiadavkami na údržbu

Tento projektor WUXGA s 8 000 lúmenmi, ktorý zaručí dlhodobú laserovú projekciu vo veľkých priestoroch, prináša bohaté, živé farby vďaka technológii 3LCD od spoločnosti Epson a rovnako vysokému bielym a farebnému svetelnému výkonu. Vďaka flexibilnej montáži a nízkej potrebe údržby je tento projektor s vylepšením 4K, ktorý jednoducho nainštalujete a viac sa ním nemusíte zaoberať, riešením na vynikajúce projekcie.

Laserovo ostré obrázky

Pomocou tohto laserového projektoru na montáž do veľkých priestorov zaistíte vynikajúcu kvalitu obrazu a najlepšiu možnú projekciu prezentácií. S technológiou 3LCD a rovnako vysokým bielym a farebným svetelným výkonom je jeho obraz s rozlíšením WUXGA živý a jasný, a to aj pri dennom svetle. Projektor obsahuje novovyvinutý anorganický fosforový kotúč a ponúka vynikajúcu odolnosť voči teplu a svetlu, čo zabezpečuje výnimočnú spoľahlivosť. Vylepšenie 4K prináša divácky zážitok novej úrovne s výnimočnou ostrosťou a jasnosťou obrazu, ktorá vďaka dlhej životnosti lasera vydrží až 56 000 hodín¹. Zabudovaná kamera zas zaistí presnú kalibráciu obrazu.

Flexibilné umiestnenie

Vďaka novému radu motorizovaných objektívov vrátane voliteľného objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou (UST) projektor prináša výhody skutočnej 360° flexibility montáže. Projektor je možné umiestniť takmer kdekoľvek – bez straty jasu alebo skreslenia obrazu.

Rýchle nastavenie

Funkcia pamäte objektívu, ktorá uchováva nastavenia projektoru, ako je poloha obrazu, zaostrenie a priblíženie, umožňuje rýchlo začať prezentáciu, keď premietate obrázky s rozličnými pomermi strán alebo s použitím rôznych objektívov. Režim rozdelenej obrazovky zas umožňuje premietanie z dvoch zdrojov.



KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Technológia laserového zdroja svetla**
Spoľahlivá a dlhotrvajúca kvalita obrazu (až 56 000 hodín²)
- **Vynikajúca kvalita obrazu**
Zlepšený svetelný výkon; vynikajúce vyváženie bielej; lepšia zhoda farieb
- **Obraz HD s vylepšením 4K**
Výnimočná ostrosť, jasnosť a detaily pre skutočný zážitok 4K
- **Flexibilná 360° montáž**
Skutočná flexibilita bez skreslenia alebo straty jasu
- **Bezstarostné používanie**
Produkt sa dodáva so zárukou na 5 rokov alebo 20 000 hodín



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Projekčná sústava	Technológia 3LCD
Displej LCD	0,76 palec s C2 Fine

OBRAZ

Svetlosť farieb	8.000 Lúmenov- 5.600 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou ISO IDMS15.4
Svetlosť bielej	8.000 Lúmenov - 5.600 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou ISO 21118:2012
Rozlíšenie	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Vysoké rozlíšenie	Vylepšenie 4K
Pomer strán obrazu	16:10
Kontrast	2.500.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Zdroj svetla	20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco
Farebný svetelný výkon v orientácii na výšku	8.000 lm
Biely svetelný výkon v orientácii na výšku	8.000 lm
Lichobežníková korekcia	Manuálne vertikálne: ± 45 °, Manuálne horizontálne ± 30 °
Farebná reprodukcia	Až 1,07 miliardy farieb

OPTIKA

Pomery strán projekcie	1,44 - 2,32:1
Priblíženie	Motorized, Factor: 1 - 1,6
Posun šošoviek	Automatické - Vertikálne ± 67 %, horizontálne ± 30 %
Lens position memory	10 positions
Veľkosť projekcie	50 palce - 300 palce
Clonové číslo projekčného objektívu	1,7 - 2,3
Ohnisková vzdialenosť	24,02 mm - 38,24 mm
Zaostrenie	motorizované
Projekčná vzdialenosť	1,5 m - 9,4 m
Širokohlá	
Projekčná vzdialenosť Tele	2,5 m - 15,1 m
Projekčná vzdialenosť	1,53 m - 15,1 m
širokohlá/teleskopická	
Pomer priblíženia projekčného objektívu	1,44 - 2,32 : 1

PRÍPOJITEĽNOSŤ

Prípojky	Zvukový vstup – stereofónny minikonektor (3x), Zvukový výstup – stereofónny minikonektor, HDBaseT, Vstup BNC, Vstup HDMI, Vstup DVI, Výstup VGA, Vstup VGA, Rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), RS-232C, USB 2.0 Type B (Service Only), HD-SDI
Pripojenie telefónu Smart Phone	Infraštruktúra/ad hoc

POKROČILÉ FUNKCIE

Vlastnosti	Vylepšenie 4K, Absolútna čierna, Automatická kalibrácia, Prispôsobiteľné používateľské logo, Interpolácia snímku, Pamäť pozície objektívu
Farebné režimy	Kino, Dynamické, Prezentácia, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: AMX, Crestron, Control4
Bezpečnosť	Zámok Kensington, Bezpečnostná lišta, Zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN, Zabezpečenie bezdrôtovej siete LAN, Ochrana pomocou hesla

VŠEOBECNE

Spotreba energie	625 Watt, 417 Watt (úsporný režim), 0,5 Watt (v režime spánku), On mode power consumption as defined in JBMS-84 548 Watt
Napájacie napätie	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozmery produktu	586 x 492 x 211 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	21 kg
Hladina hluku	Normálny: 35 dB (A) - Hospodárny režim: 29 dB (A) (4K enhancement OFF)
Colour	Black
Priložený softvér	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection

INÉ

Záruka	60 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu alebo 20.000 h
--------	---

EB-L1405U

OBSAH DODÁVKY

- Diaľkové ovládanie vrát. batérií
- Stručná príručka
- Elektrický a signálny kábel (3 m)
- VGA kábel
- Kryt kábla
- Manuálne – disk CD

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Air Filter - ELPAF51 - EB-L1000 series
V13H134A51
- Ceiling Mount - ELPMB47 Low EB-G7000/L1000
V12H802010
- Ceiling Mount - ELPMB48 High EB-G7000/L1000
V12H803010
- 3D Polarizer - ELPPL01
V12H618A01
- ELPAP10
V12H731P01
- PC videokabel 1,8 m C02
V12H005C02
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09

EB-L1405U

OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLM09 - Mid throw 2 - G7000/L1000 series
V12H004M09
- Lens - ELPLU03 - G7000 & L1000 Series ST off axis 1
V12H004U03
- Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2
V12H004U04
- Lens - ELPLX01 - UST lens G7000 series & L1100,1200,1300,1400/5U
V12H004X01
- Lens - ELPLW05 - G7000 & L1000 Series wide zoom 1
V12H004W05
- Lens - ELPLM08 - Mid throw 1 - G7000/L1000 series
V12H004M08
- Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series
V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series
V12H004M0B

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	V11H739140
Čiarový kód	8715946616926
Krajina pôvodu	Čína

EPSON EUROPE B.V.
Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Infoline: 0850 111 429
Technical Hotline: +421 232 786 682
www.epson.sk

Organizační složka
Slavičková 1a
638 00 Brno
Česká republika

1. – Životnosť lasera až 56 000 hodín v prispôsobenom režime

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

EPSON®