

HP Color LaserJet Enterprise M751dn



Nová generácia kvality, produktivity a zabezpečenia

Tlačiarne HP LaserJet zvyšujú produktivitu kancelárie pomocou inteligentného a moderného dizajnu, ktorý je spoľahlivý a bezproblémový. Spoľahnite sa na prémiovú kvalitu, maximálny čas prevádzky a silné zabezpečenie¹ – všetko je navrhnuté tak, aby úspešné organizácie napredovali.



Tlačiareň podporujúca dynamické zabezpečenie. Určené len na používanie s kazetami používajúcimi originálny čip HP. Je možné, že kazety používajúce čip inej značky ako HP nebudú fungovať, a tie, ktoré dnes fungujú, môžu prestať fungovať v budúcnosti. Ďalšie informácie sa nachádzajú na: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



2-sided printing



Low-cost cartridges



Affordability



Anti-fraud protection

Profesionálna farebná tlač

- Tlačte prémiové dokumenty v profesionálnej kvalite, s obrázkami v živých farbách a kvalitnou grafikou.
- Špeciálny režim tlače so širšou škálou a vyššou živosťou farieb pre dokumenty a marketingové materiály.
- Konzistentná profesionálna kvalita a výkon – originálne tonerové kazety HP s funkciou JetIntelligence a valce.
- Vyzerajte vždy profesionálne so živými, vysokokvalitnými farebnými výtlačkami, ktoré odolávajú zubu času.

Minimálne prerušenia, maximálna produktivita

- Vymeňte toner a valec za niekoľko sekúnd. Obe súčasti sú ľahko prístupné a nainštalované už po vybalení zariadenia.
- Vyhňte sa prerušeniam s tlačiarňou HP LaserJet navrhnutou na maximálnu produktivitu.
- Prispôbte túto tlačiareň potrebám svojej firmy pomocou širokej škály príslušenstva na manipuláciu s papierom.
- Vezmite výtlačky a choďte – bez vyčkávania. Táto tlačiareň HP LaserJet sa rýchlo prebúdz a tlačí – rýchlosťou až 41 strán za minútu.²

Najzabezpečenejšia tlač od HP¹

- Každá tlačiareň, ktorú máte vo svojej správe, kontroluje svoj operačný kód a sama sa opraví, aby sa chránila pred útokmi.
- Kontrolujú sa pripojenia tlačiarne smerujúce von, aby sa zastavili podozrivé požiadavky a škodlivý softvér.
- Aktivita pamäte je monitorovaná, aby sa prípadné kyberútoky okamžite odhalili a zastavili.
- Firmvér sa automaticky kontroluje počas spúšťania a overuje sa, či ide o autentický kód, ktorý je digitálne podpísaný HP.

Popis príslušenstva výrobu

Zobrazená je tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise M751dn

1. Výstupný zásobník na 250 hárkov
2. Predné dvierka (prístup ku kazetám JetIntelligence a zobrazovacím valcom)
3. Automatická obojstranná tlač
4. Zásobník 2 na 550 hárkov pre médiá do formátu A3
5. Rozhranie na integráciu hardvéru 2. generácie (na pripojenie príslušenstva a zariadení tretích strán)
6. Farebný grafický displej s uhlopriečkou 6,9 cm a panel s 24 klávesmi
7. Ľahký prístup k USB portu
8. Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov pre médiá do formátu 305 x 457 mm a SRA3
9. Dvierka na pravej strane (na prístup k tlačovej dráhe)
10. Otvor na lankový bezpečnostný zámok
11. 2 vysokorychlostné hostiteľské porty USB 2.0
12. Sieťový port Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX
13. Vysokorychlostný port USB 2.0 pre zariadenia



Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

Doplnky	W2000A Originálna čierna tonerová kazeta HP 658A LaserJet (7000 strán)
	W2000X Originálna čierna tonerová kazeta HP 658X LaserJet s vysokou výťažnosťou (33 000 strán)
	W2001A Originálna azúrová tonerová kazeta HP 658A LaserJet (6000 strán)
	W2001X Originálna azúrová tonerová kazeta HP 658X LaserJet s vysokou výťažnosťou (28 000 strán)
	W2002A Originálna žltá tonerová kazeta HP 658A LaserJet (6000 strán)
	W2002X Originálna žltá tonerová kazeta HP 658X LaserJet s vysokou výťažnosťou (28 000 strán)
	W2003A Originálna purpurová tonerová kazeta HP 658A LaserJet (6000 strán)
	W2003X Originálna purpurová tonerová kazeta HP 658X LaserJet s vysokou výťažnosťou (28 000 strán)
	W2004A Originálny zobrazovací valec HP 660A LaserJet (65 000 strán)
	W2000XC Čierna tonerová kazeta HP 658X Contract LaserJet (33 000 strán)
	W2001XC Azúrová tonerová kazeta HP 658X Contract LaserJet (28 000 strán)
	W2002XC Žltá tonerová kazeta HP 658X Contract LaserJet (28 000 strán)
	W2003XC Purpurová tonerová kazeta HP 658X Contract LaserJet (28 000 strán)
Príslušenstvo	2EH31A Príslušenstvo k analógovému faxu HP MFP 700
	3JN69A Príslušenstvo HP Jetdirect 3100w pre BLE/NFC/bezdrôtovú tlač
	4QL32A Zabezpečená čítačka HP Legic Secure USB Reader
	5EL03A Zabezpečený pevný disk HP s overovaním FIPS (v súlade s TAA)
	B5L28A interné porty HP USB
	B5L29A Bezpečný vysokovýkonný pevný disk HP
	B5L31A HP Káble k iným rozhraniám
	ESK48A 1 GB x32 144-kolíkový modul (800 MHz) DDR3 SODIMM HP
	ESK49A Modul HP 2 GB x32, 144-kolíkový (800 MHz) DDR3 SODIMM
	J8031A Tlačový server HP Jetdirect 2900nw
	T3V27A Zásobník papiera pre HP LaserJet na 550 listov
	T3V28A stojan tlačiarne HP LaserJet
	T3V29A Podávač a stojan pre tlačiarne HP Color LaserJet 2x550-sheet
	T3V30A Veľkokapacitný zásobník papiera na 2700 hárkov a stojan HP LaserJet
	X3D03A Univerzálny senzor proximítyných kariet HP USB
Servis a podpora	Y7C05A Čítačka HIP2 Keystroke Reader
	UB5C3E 3-ročná služba HP na nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií pre Color LaserJet M751
	UB5C4E 4-ročná služba HP na nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií pre Color LaserJet M751
	UB5C5E 5-ročná služba HP na nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií pre Color LaserJet M751
	UB5D2PE 1-ročná požáručná služba HP na nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií pre Color LaserJet M751
	UB6X3PE 2-ročná požáručná služba HP na nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií pre Color LaserJet M751

Technické špecifikácie

Model	HP Color LaserJet Enterprise M751dn
Číslo produktu	T3U44A
Funkcie	Tlač
Ovládací panel	Displej QVGA LCD (farebná grafika) s uhlopriečkou 6,86 cm (2,7"); Otočný displej (nastaviteľný uhol) a panel s 24 klávesmi
Tlač	
Technológia tlače	Laser
Rýchlosť tlače ¹	Čiernobielo (A4, normálna kvalita): Až 41 str./min.; Farebne (A4, normálna kvalita): Až 41 str./min.; Čiernobielo (A4, obojstranne): Až 41 obr./min.; Farebne (A4, obojstranne): Až 41 obr./min.;
Výstup prvej strany ²	Čiernobielo (A4, z režimu pohotovosti): Už za 5,7 s; Farebne (A4, z režimu pohotovosti): Len 6,1 s; Čiernobielo (A4, z režimu spánku): S rýchlosťou až 11,5 sekundy; Farebne (A4, z režimu spánku): S rýchlosťou až 11,5 sekundy;
Rozlíšenie tlače	Čiernobielo (najvyššia kvalita): Až 600 x 600 dpi; Farebne (najvyššia kvalita): Až 600 x 600 dpi; Technológia: HP ImageREt 4800, zlepšené (600 x 600 dpi), jemné čiary (1200 x 1200 dpi), rýchle zobrazenie (300 x 300 dpi);
Mesačná záťaž ³	Až 150 000 strán A4; Odporúčaný mesačný objem strán⁴: Až 40 000
Funkcie inteligentného softvéru tlačiarne	Ukážka tlače, obojstranná tlač, tlač viacerých strán na jeden hárok (2, 4, 6, 9, 16), zoradenie, vodoznak, uloženie tlačových úloh, ľahko prístupný port USB
Štandardné tlačové jazyky	HP PCL 6, HP PCL 5 (ovládač HP PCL 5 dostupný iba z Webu), emulácia HP Postscript úroveň 3, natívna tlač PDF (v 1.4), Apple AirPrint™
Písma a typy písem	105 interných fontov TrueType škálovateľných HP PCL, 92 interných fontov škálovateľných v emulácii HP Postscript level 3 (vstavaný symbol Euro); 1 interné písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interné písma Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); Riešenia ďalších písem sú k dispozícii cez pamäťové karty tretích strán; Písma HP LaserJet a emulácia IPDS sú k dispozícii na adrese http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Oblasť tlače	Tlačové okraje Horný: 5 mm, Dolný: 5 mm, Ľavý: 5 mm, Pravý: 5 mm; Maximálna oblasť tlače : 310 x 447 mm
Duplexná tlač	Automatická (štandardne)
Rýchlosť procesora	1,2 GHz
Konektivita	
Štandardné	1 vysokorýchlostný port USB 2.0 pre zariadenia; 2 zadné hostiteľské vysokorýchlostné porty USB 2.0; 1 hostiteľský port USB 2.0 Walk-up; 1 sieťový port Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 rozhranie na integráciu hardvéru 2. generácie (HIP2)
Voliteľné	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/bezdrôtové príslušenstvo 3JN69A (dvoj pásmová bezdrôtová stanica a funkcionálna Wi-Fi Direct); Tlačový Server HP Jetdirect 2900nw J8031A (dvoj pásmová bezdrôtová stanica)
Bezdrôtová	Voliteľné, aktivované pri kúpe príslušenstva hardvéru, bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 2700w USB J8026A
Možnosť mobilnej tlače	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikácia Mopria™; Google Cloud Print™; HP Roam
Podporované sieťové protokoly	IPv4/IPv6: Kompatibilné s technológiou Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 a vyšší), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, priamy režim IP, tlač WS
Sieťové možnosti	Áno, cez vstavaný tlačový server HP Jetdirect s rozhraním Ethernet (štandardný), ktorý podporuje: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Podpora 802.3az (EEE) na rozhraniach Fast Ethernet a Gig Links; IPsec (štandardne); Bezdrôtové sieťové rozhranie 802.11b/g/n (voliteľné)
Pevný disk	Voliteľný 500 GB pevný disk; bezpečný vysokovýkonný pevný disk HP s kapacitou 500 GB B5L29A; bezpečný pevný disk HP-FIPS 140-2 5EL03A
Pamäť	Štandardné: 1,5 GB; Maximum⁵: 2 GB
Manipulácia s médiami	
Počet zásobníkov papiera	Štandardné: 2; Maximum: 6
Typy médií	Papier (obyčajný, ťažký, veľmi ťažký, lesklý, ľahký, recyklovaný, tvrdý), obálky, štítky, lesklá fólia, kartón, priehľadné fólie
Veľkosť médií	Vlastné (metrické jednotky): Zásobník 1: 64 x 127 až 320 x 457,2 mm; Zásobník 2: 148 x 148 až 297 x 431,8 mm; Voliteľný zásobník 3, 4, 5, 6: 148 x 148 až 320 x 457,2 mm Podporované (metrické): Zásobník 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), pohľadnica (JIS), dvojité pohľadnice (JIS), obálky, B5, C5, C6, DL; Zásobník 2: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), dvojité pohľadnice (JIS); Voliteľný zásobník 3, 4, 5, 6: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), dvojité pohľadnice (JIS)

Model	HP Color LaserJet Enterprise M751dn
Číslo produktu	T3U44A
Manipulácia s médiami	Štandardný vstup: Viacúčelový zásobník na 100 hárkov, vstupný zásobník na 550 hárkov Štandardný výstup: Výstupný zásobník na 250 hárkov Voliteľný vstup: Vstupný zásobník na 550 hárkov, vstupný stojan na 2 x 550 hárkov, veľkokapacitný vstupný stojan na 2 700 hárkov (1 600 + 1 100)
Hmotnosť médií	Zásobník 1: 60 až 300 g/m ² ; Zásobník 2: 60 až 256 g/m ² ; Voliteľný zásobník 3, 4, 5, 6: 60 až 256 g/m ² ; Voliteľný veľkokapacitný stojan s podávačom: 60 až 256 g/m ²
Vstupná kapacita	Zásobník 1: Hárky: 100 (80 g/m ²); Priehľadné fólie: 50; Obálky: 10; Štítky: 50 Zásobník 2: Hárky: 550 (80 g/m ²); Priehľadné fólie: 200; Štítky: 200 Zásobník 3: Hárky: 550 (80 g/m ²); Priehľadné fólie: 200; Štítky: 200 Maximum: Až 4 450 hárkov (papier 80 g/m ²)
Výstupná kapacita	Štandardné: Až 250 listov Obálky: Až 50 obálok Fólie: Až 150 listov Maximum: Až 250 listov
Kompatibilné operačné systémy⁶	Klientsky operačný systém Windows (32-/64-bitový), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Basic, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows 7 Starter Edition SP1, UPD Windows 7 Ultimate, mobilné OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, samostatný ovládač tlačiarne PCL6, ďalšie informácie o podporovaných operačných systémoch nájdete na stránke http://www.support.hp.com , zadajte názov produktu a vyhľadajte, kliknite na používateľské príručky, zadajte názov produktu a vyhľadajte používateľskú príručku, vyhľadajte výraz (názov produktu) – používateľská príručka, hľadajte v časti pre podporované operačné systémy, ovládače tlačiarne UPD PCL6/PS, podporované operačné systémy, ďalšie informácie o podporovaných operačných systémoch nájdete na stránke http://www.hp.com/go/upd
Kompatibilné sieťové operačné systémy	Windows Server 2008 R2 64-bitový, Windows Server 2008 R2 64-bitový (SP1), Windows Server 2012 64-bitový, Windows Server 2012 R2 64-bitový, Windows Server 2016 64-bitový, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal Server 2008 R2, Remote Desktop Server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp a XenDesktop 7.6, server Novell iPrint, certifikácia pre správu Citrix Ready Kit – až po Citrix Server 7.18, ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.citrixready.citrix.com , Linux – ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , Unix – ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , ovládače tlačiarne UPD PCL6/PS, podporované a kompatibilné sieťové operačné systémy nájdete na stránke http://www.hp.com/go/upd
Minimálne systémové požiadavky	Windows: 2 GB voľného miesta na pevnom disku, internetové pripojenie, port USB, internetový prehliadač, ďalšie požiadavky operačného systému na hardvér nájdete na stránke http://www.microsoft.com Mac: 2 GB voľného miesta na pevnom disku, internetové pripojenie alebo port USB, ďalšie požiadavky operačného systému na hardvér nájdete na stránke http://www.apple.com
Obsahuje softvér	Softvérové riešenia nie sú súčasťou balenia, sú k dispozícii iba na stránkach http://www.hp.com a http://www.123.hp.com
Správa zabezpečenia	Zabezpečenie správy: Overovanie SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X, (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP cez TLS, IPsec/Firewall s certifikátom, autentifikácia kľúča PreShared Key a autentifikácia Kerberos; Podpora konfigurácie WJA-10 IPsec pomocou doplnku IPsec
Správa tlačiarne	HP Printer Assistant; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; Softvér HP Web Jetadmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Súprava zdrojov správcu tlačiarne pre univerzálny tlačový ovládač HP (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator)
Rozmery a hmotnosť	
Rozmery tlačiarne (Š x H x V) ⁷	Minimálne 556 x 589 x 399 mm; Maximum: 1051 x 992 x 443 mm;
Rozmery balenia (š x h x v)	786 x 736 x 558 mm
Hmotnosť tlačiarne ⁸	45,1 kg
Hmotnosť balenia	52,9 kg
Prevádzkové prostredie	Teplota: 10 až 32,5 °C Vlhkosť: od 30 do 70 % relatívnej vlhkosti
Podmienky skladovania	Teplota: -20 až 40 °C
Akustika⁹	Emisie akustického výkonu: 6,6 B(A) Emisie akustického tlaku: 51 dB(A)
Napájanie¹⁰	Požiadavky: Vstupné napätie: Menovité napätie 220 V až 240 V (+/-10 %), menovitá frekvencia 50 – 60 Hz (+/- 3 Hz), 6 A; Spotreba: 870 W (max. pri tlači), 850 W (bežná tlač), 48 W (pohotovostný režim), 0,6 W (režim spánku), 0,6 W (automatické vypnutie/zapnutie HP), 0,08 W (automatické vypnutie), 0,08 W (vypnuté); Bežná spotreba elektrickej energie (TEC)¹¹: Blue Angel: 1,93 kWh/týždeň; Energy Star: 1,91 kWh/týždeň; Typ napájania: Zabudovaný napájací zdroj 115 V alebo 220 V;
Technológie s funkciami na šetrenie energie	Technológia HP Auto-On/Auto-Off; Technológia okamžitého nábehu-HU
Certifikáty¹²	CISPR 22:2008 (medzinárodná norma) – trieda A, CISPR 32:2012 (medzinárodná norma) – trieda A, EN 55032:2012 (EÚ) – trieda A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, smernica EMC 2014/30/EÚ, vydanie 6, trieda A, ďalšie schválenia EMC podľa požiadaviek jednotlivých krajín Splňa normu ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; Kompatibilita s technológiou Blue Angel Áno, Blue Angel DE-UZ 205
Krajina pôvodu	Vyrobené v Japonsku
Obsah balenia¹³	Tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise M751dn; Tonerové kazety HP LaserJet (1 z každej farby – čierna, azúrová, žltá, purpurová); Dokumentácia len na disku CD; Príručka (stručná príručka); Napájací kábel
Záruka	Ročná záruka so servisom v nasledujúci pracovný deň na mieste inštalácie. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov. Obráťte sa na zmluvného predajcu alebo si na stránke http://www.hp.com/support prečítajte o ocenených službách spoločnosti HP a možnostiach podpory vo vašej oblasti.

Poznámky

¹ Na základe prieskumu spoločnosti HP o funkciách zabezpečenia tlačiarní HP danej triedy z roku 2018. Spoločnosť HP ponúka spojenie funkcií zabezpečenia, ktoré pomocou monitorovania dokážu zistiť a automaticky zastaviť útok a potom počas reštartovania samostatne skontrolovať integritu softvéru. Zoznam tlačiarní nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>.

² Merané podľa ISO/IEC 24734 s výnimkou prvej zostavy testovacích dokumentov. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://hp.com/go/printerclaims>. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.

Technické špecifikácie zrieknutie

¹ Merané pomocou ISO/IEC 24734, s výnimkou prvej súpravy testovacích dokumentov. Viac informácií nájdete na adrese <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.

² Merané v súlade s normou ISO/IEC 17629. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Presná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.

³ Zafarbenosť je definovaná ako maximálny počet strán obrazového výstupu za mesiac. Táto hodnota umožňuje porovnanie trvanlivosti produktov vzhľadom na iné zariadenia HP LaserJet alebo HP Color LaserJet a umožňuje aj vhodné nasadenie tlačiarní a multifunkčných zariadení na uspokojenie potrieb prepojených jednotlivcov alebo skupín.

⁴ V záujme optimálneho výkonu zariadenia spoločnosť HP odporúča, aby počet vytlačených strán za mesiac neprekračoval uvedený rozsah, na základe faktorov vrátane intervalov výmeny spotrebných materiálov a životnosti zariadenia počas rozšírenej záručnej doby.

⁵ Konfiguračné stránky budú po nainštalovaní 1 GB modulu DIMM hlásiť maximálnu pamäť 2 GB. Takéto správanie produktu je očakávané.

⁶ Softvér riešenia je k dispozícii na stránke <http://www.123.hp.com>.

⁷ Bez vysunutých podávačov papiera.

⁸ S tlačovými kazetami.

⁹ Akustické hodnoty sa môžu zmeniť. Najnovšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/support>. Testovaná konfigurácia: základný model, jednostranná tlač, papier formátu A4 pri priemernej rýchlosti 41 str./min.

¹⁰ Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny alebo regiónu, kde sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodiť sa tým tlačiareň a záruka na produkt bude neplatná. Hodnoty spotreby energie sú zvyčajne založené na meraní zariadenia s napätím 115 V.

¹¹ Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny alebo regiónu, kde sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodiť sa tým tlačiareň a záruka na produkt bude neplatná. Hodnota Energy Star je zvyčajne založená na meraní zariadenia s napätím 115 V.

¹² Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa líši podľa krajiny. Stav registrácie v jednotlivých krajinách nájdete na stránke <http://www.epeat.net>.

¹³ Súčasťou balenia sú štandardné kazety; Výťažnosť: 7 000 strán pomocou čiernej a 6 000 strán pomocou farebných kaziet (C/M/Y). Súčasťou balenia sú valce; Výťažnosť: 65 000 čiernobielych a farebných strán. Priemerná deklarovaná výťažnosť čiernej kazety sa zakladá na norme ISO/IEC 19752 pri nepretržitej tlači. Priemerná deklarovaná hodnota výťažnosti farebných kaziet (C/M/Y) sa zakladá na norme ISO/IEC 19798 a nepretržitej tlači. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od tlačených obrázkov a ďalších faktorov. Podrobnosti nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



Windows 10



<http://www.hp.com/sk>

Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázkov. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.

Vytvorené v EÚ 4AA7-4653, Apríl 2019

