

Epson WorkForce DS-6500



DATASHEET



Tento skener dokumentov formátu A4 rieši problémy firiem, ktoré vyžadujú spoľahlivé a všestranné konvertovanie naskenovaných dokumentov na ich elektronickú archiváciu a distribúciu.

Zariadenie Epson WorkForce DS-6500 skenuje rýchlosťou 25 strán za minútu a prináša účinné a bezproblémové skenovanie vďaka svojmu 100-stanovému automatickému podávaču papiera, obojstrannému skenovaniu s jedným prechodom a detekcii dvojitého podávania. Funkcie „skenovanie do“*1 v programe Document Capture Pro navyše umožňujú ešte vyššiu produktivitu.

Program Document Capture Pro od spoločnosti Epson zjednodušuje integráciu vysokorýchlostného skenovania do vášho systému správy dokumentov, zrýchľuje celý pracovný proces a používateľom umožňuje skenovať, konvertovať a distribuovať naskenované informácie prakticky do každého systému na úschovu alebo správu dokumentov.

Skener a jeho funkcie je možné zdieľať medzi viacerými používateľmi vďaka voliteľnému panelu sieťového rozhrania. Panel sieťového rozhrania v kombinácii s programom Document Capture Pro ponúka používateľom výhody funkcií priameho skenovania, ako aj možnosť prispôbenia pracovných funkcií „skenovanie do“, napríklad „Skenovanie do e-mailu“ alebo „Skenovanie do aplikácie Microsoft SharePoint“. Tieto funkcie umožňujú vykonávanie komplikovaných úloh bez väčšej námahy, čím používateľom uľahčujú osvojenie si práce so zariadením a pomáhajú eliminovať náklady na školenie.

Technológia Epson ReadyScan LED odstraňuje čakanie na zahriatie skenera a znižuje jeho spotrebu. Tento skener spĺňa tiež štandard ENERGY STAR*2 a v kombinácii s ďalšími prvkami je kancelárskym zariadením priateľským k životnému prostrediu

KLÚČOVÉ FUNKCIE

- Skenovanie oboch strán na jeden raz
- Skenovanie až 25 strán/50 obrázkov za min.
- 100-stranová kapacita automat. podávača papiera
- Voliteľný panel sieťového rozhrania
- Splňa štandard ENERGY STAR *2

{PRODDPRODUCTSPECIFICATIONS:}

TECHNIKA

Typ skenera	A4 flatbed scanner
Rozlíšenie skenovania	1.200 DPI (horizontálne x vertikálne)
ADF Minimum Document Size	100 mm x 148 mm (horizontálne x vertikálne)
Maximálna veľkosť dokumentu v automatickom podávači dokumentov	215,9 mm x 1.016 mm (horizontálne x vertikálne)
Formáty papiera	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive
Hĺbka farieb	Vstup: 48 Bits Farba / 16 Bits Čiernobiela, Výstup: 24 Bits Farba / 8 Bits Čiernobiela
Ultrazvukový snímač	Áno

SKENER

Svetelný zdroj	LED technológia ReadyScan
Výstupné rozlíšenie	7200, 9600, 50-4800 DPI
LCD Display	Optional Network Interface Panel

RÝCHLOSŤ SKENOVANIA

Rýchlosť skenovania	Čiernobiela: 50 image/min - Farba: 50 image/min measured with Size: A4 , Resolution: 200 / 300 dpi, Čiernobiela: 25 Str./min. - Farba: 25 Str./min. measured with Size: A4 , Resolution: 200 / 300 dpi
---------------------	--

ŠPECIFIKÁCIE PAPIERA A SNÍMAČE

Hmotnosť papiera	Automatické podávanie: 50 - 128 g/m²
Spoľahlivá denná kapacita	3.000 Strany
Automatické podávanie dokumentov	100 Strany
Obojstranné skenovanie	Áno

VLASTNOSTI SKENOVANIA

Vlastnosti	Preskočiť prázdne stránky, Preddefinované nastavenia, Automatická korekcia nesúmernej polohy, Automatické rozpoznanie viacerých dokumentov, Automatické rozpoznávanie čiernobielej/farby, zdvojený obrázkový výstup (len Windows), automatické otáčanie obrázka, Korekcia textu, Vylepšenie hrán, Maskovanie neostroti, Book spine correction, Automatic Folder Creation, Barcode Recognition, Zonal OCR A & B support, Manual / Automatic Job Separation
Výstupné formáty	Skenovanie do JPEG, Skenovanie do TIFF, Skenovanie do multi-TIFF, Skenovanie do PDF, Skenovanie do PDF/zadania, Skenovanie do prehľadateľného PDF, Skenovanie do bezpečného PDF, Scan to PDF/A
File compression features	Hardware JPEG compression, TIFF Compression (JPEG(7) , CITT G4, LZW), PDF Compression
Pokročilá integrácia dokumentov	Skenovanie do e-mailu, Skenovanie do FTP, Skenovanie do Microsoft SharePoint®, Skenovanie na tlač, Skenovanie do sieťového priečinka, Skenovanie do sieťového priečinka

PRIPOJITEĽNOSŤ

Prípojky	USB 2.0 typu B
Network Interface Panel	Optional
Ethernet settings	10BASE-T / 100BASE-TX / 100BASE-T / Full-duplex / Half-duplex
Panel type	5-line LCD with Push Scan features
Push scan features	áno (with Document Capture Pro solutions)

VŠEOBECNE

Napájacie napätie	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozmery	495 mm x 360 mm x 217 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť	9,8 kg
Ovládač	TWAIN, WIA, ISIS (Web download)

OBSAH DODÁVKY

- Hlavné zariadenie
- Návod na montáž
- Softvér (CD)
- USB kábel
- Návod na používanie (CD)
- Záručný list
- Sieťový adaptér

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

- SKU
B11B205231
- Čiarový kód
8715946499215
- Rozmery jednotlivých balení
600 x 500 x 335 mm
- Carton Weight
12,4 kg
- Veľkosť palety
24 Kus



EPSON EUROPE B.V.
Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Infoline: 0850 111 429

www.epson.sk

vlastníkov.

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Organizačná složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

priečinkov, sieťových priečinkov, služby Google Docs a pre tlač
2. Spĺňa štandard ENERGY STAR, len pre modely bez sieťových funkcií, bez používania panela sieťového rozhrania

EPSON®