

UPS Eaton 5S

550/700/1000/1500VA



Produktová rada Eaton 5S



Variabilné prevedenie Eaton 5S

Vhodné pre ochranu:

- Pracovných staníc
- Telefónnych ústrední
- Sieťových zariadení
- Predajných a informačných kioskov



Cenovo dostupná ochrana napájania pre pracovné stanice

Výkonnosť

- UPS Eaton 5S poskytuje účinnú ochranu napájania a to aj v rušivých elektrických prostrediach. Kolísanie napätia je automaticky korigované pomocou zariadenia AVR (Automatic Voltage Regulation) bez nutnosti dodávky energie z batérií.
- 5S poskytuje nielen zálohu napájania záťaže z batérií, aby udržala zariadenie v činnosti pri výpadku napájania, ale poskytuje tiež účinnú ochranu proti prepätiu a zabraňuje poškodeniu pripojených zariadení napäťovými špičkami.

Spôľahlivosť

- 5S chráni sieťové zariadenia proti prepätiu prichádzajúce cez Ethernet, internet alebo telefónne linky.
- 5S automaticky a pravidelne testuje interné batérie a zaisťuje tak ich včasnú výmenu v prípade potreby.
- Ľahko vymeniteľné batérie predlžujú životnosť celej UPS.

Univerzálnosť

- UPS Eaton 5S možno inštalovať vo vertikálnej polohe na stôl alebo pod stôl, alebo vodorovne pod monitor. Jej kompaktný a štíhly tvar umožňuje jednoduchú integráciu do prostredia s priestorovým obmedzením.
- 5S má HID-kompatibilný USB port pre automatickú integráciu do bežných operačných systémov (Windows / Mac OS / Linux). 5S je možné spravovať pomocou Eaton Power Companion UPS softvéru.
- Všetky modely sú dodávané s USB káblom a dvoma káblami IEC-IEC pre pripojenie záťaže.



Powering Business Worldwide

UPS Eaton 5S

- 1 Podsvietené tlačidlo napájania
- 2 Kryt pre výmenu batérií
- 3 Rozhranie USB



- 4 Ochrana dátovej linky
- 5 4 zálohované a 4 chránené 10 A IEC zásuvky
- 6 Tlačidlo ističa s možnosťou

UPS Eaton 5S 1000i

TECHNICKÉ PARAMETRE	550	700	1000	1500
Výkon (VA/W)	550 VA / 330 W	700 VA / 420 W	1000 VA / 600 W	1500 VA / 900 W
Elektrické parametre				
Technológia	Line-Interactive (AVR so znižovaním / zvyšovaním napätia)			
Rozsahy vstupného napätia	175 V - 275 V			
Výstupné napätie	230 V			
Frekvencia	50-60 Hz automatická detekcia			
Pripojenie				
Počet IEC zásuviek	4	6	8	8
Zásuvky so zálohou a ochranou proti prepätiu / Zásuvky s ochranou proti prepätiu	3/1	3/3	4/4	4/4
Batéria				
Typické doby zálohovania pre 50 a 70% zaťaženie*	10/6 min	9/5 min	14/8 min	11/8 min
Správa batérie	Automatický test batérie, ochrana proti hlbokému vybitiu, štart z batérie, vymeniteľné batérie			
Rozhraní				
Komunikačné porty	HID kompatibilný USB port pre automatickú integráciu do bežných operačných systémov (Windows Vista, 7 & 8, Linux, Mac OS X), kábel súčasťou dodávky			
Ochrana dátových liniek	Tel/Fax/Modem/Internet a Ethernet			
Normy				
Bezpečnosť - EMC	IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB Report, CE			
Rozmery / Hmotnosť				
Rozmery Š x H x V	250 x 87 x 260 mm	250 x 87 x 260 mm	250 x 87 x 382 mm	250 x 87 x 382 mm
Hmotnosť	4,96 kg	5,98 kg	9,48 kg	11,08 kg
Zákaznícka podpora a servis				
Záručná doba	2 roky záruka vrátane batérií			

* Doby zálohovania sú uvedené pre účinník 0,7, doby zálohovania sú približné a môžu sa meniť podľa pripojených zariadení, konfigurácia, rok výroby batérie, teploty, atď.

5S	5S550i	5S700i	5S1000i	5S1500i
----	--------	--------	---------	---------

Z dôvodu neustáleho zdokonaľovania produktu si výrobca si vyhradzuje právo zmeny parametrov bez predchádzajúceho upozornenia.

