



Pracovná stanica na zachytávanie dokumentov

HP Digital Sender Flow 8500 fn1

Ideálny na zrýchlenie a zlepšenie systému práce s papierovými dokumentmi; zachytávanie, ukladanie a distribuovanie obsahu so špičkovou úrovňou spravovateľnosti a bezpečnosti.



Vychutnajte si progresívnu, vysokorýchlostnú produktivitu

- Získajte svoj čas späť. Skenujte rýchlosťou až 60 stránok za minútu a 120 obrázkov za minútu² – dokonca aj obojstranne.
- Úlohy môžete jednoducho spravovať priamo z ovládacieho panela HP Easy Select s farebným dotykovým displejom s uhlopriečkou 20,3 cm (8 palcov) s výsuvacou klávesnicou.
- Rozšírite možnosti ukladania údajov pomocou hromadného skenovania – do priečinka, na FTP server, do e-mailu, na USB disk, na lokalitu SharePoint a ďalšie.
- Rozšírite schopnosti zachytávania a využijte možnosť jednoduchej integrácie riešení pomocou zásuvky na integráciu hardvéru.⁴

Vynikajúca správa obsahu a ľahká spolupráca

- Získajte veľkoobjemový výkon, čas a znovu – skenujte denne až 5 000 strán s minimálnymi zásahmi používateľa.
- Pracujte s údajmi pomocou zabudovanej funkcie OCR, pričom následne je možné uložiť naskenované údaje do množstva formátov súborov.
- Získajte výsledky čo najrýchlejšie pomocou skenovania pri jedinom prechode dokumentu a technológii HP EveryPage.¹ Automatické odstránenie prázdnych stránok.
- Spravujte veľké projekty s automatickým podávačom dokumentov na 100 strán. Spoľahlivá správa úloh skenovania so zmiešanými typmi originálov

Získajte bezpečnosť digitálneho odosielania, ktorú vyžadujete.

- Skenujte a odosiľajte dokumenty bez obáv – vďaka vysokovýkonnému zabezpečenému pevnému disku budú citlivé dáta v bezpečí.
- Povoľte rôzne voľby autentifikácie a udržiavajte bezpečnosť počas celého životného cyklu dokumentov.
- Vďaka pokročilým bezpečnostným funkciám – vrátane IPSec – môžete jednoducho spravovať zoznam používateľov s právom skenovania a určiť miesto ukladania súborov.
- Umožňuje jednoduché zdieľanie citlivých dát pri vytváraní šifrovaných a heslom chránených súborov PDF.

Bezproblémová správa od samého začiatku

- Proaktívna a centrálna správa zariadenia spolu so zvyšným prostredím na prácu s obrázkami a tlačou
- Rozšírite možnosti tlačového prostredia pracovného tímu vďaka širokej ponuke jednoducho integrovateľných riešení.
- Pomocou voliteľného softvéru HP Capture a Route môžete prehodnotiť pracovné postupy a znížiť náklady na distribúciu.³
- Pomocou voliteľného softvéru HP Digital Sending môžete vytvoriť pokročilé a prispôbené pracovné postupy na množstve zariadení.³

¹Technológia HP EveryPage sa pri produktoch vyrobených pred jarom 2013 označovala ako HP Precision Feed.

²Rýchlosť skenovania až 60 strán za minútu (str./min.)/120 obrázkov za minútu (obr./min.) pri 200 ppi (čiernobiely, v odtieňoch sivej, farebne) a 300 ppi (čiernobiely, v odtieňoch sivej); rýchlosť až 45 str./min./90 obr./min. pri 300 ppi (farebne); použitý papier formátu A4.

³Softvér HP Capture and Route a Digital Sending je nutné zakúpiť samostatne.

⁴Riešenia nasadené prostredníctvom zásuvky na integráciu hardvéru môžu vyžadovať nákup dodatočných súčastí.





Pracovná stanica na zachytávanie dokumentov HP Digital Sender Flow 8500 fn1

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Technológia skenovania	Snímač CCD;Automatický podávač dokumentov s kontaktným obrázkovým snímačom CIS
Typ skenera	Plochý skener, automatický podávač dokumentov; Farebné skenovanie: Áno
Rýchlosť skenovania	Až 60 str./min./120 obr./min. (čiernobielo, v odtieňoch sivej a farebne, 200 ppi; čiernobielo, v odtieňoch sivej 300 ppi); Do 45 str./min./90 obr./min. (farebne, 300 ppi)
Rozlíšenie skenovania	Hardvér: Až 600 x 600 dpi Optické: Až 600 dpi Zdokonalené: Až 600 dpi
Formát naskenovaného súboru	JPG, TIFF, MTIFF, PDF (iba obrázky, kt. možno vyhľadať, vysoko skomprimované a šifrované AES), PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF, HTML
Režimy vstupu pri skenovaní	Displej ovládacieho panela Full-SVGA s užívateľským rozhraním HP Easy Select
Zdroj svetla (snímanie)	Dióda emitujúca svetlo (LED)
Nastavenie výstupného rozlíšenia dpi	75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600
Odtiene šedej/bitová hĺbka	256; Bitová hĺbka: 24-bitová
Pracovný cyklus (denný)	Odporúčaný denný cyklus tlače: 5000 strán
Detekcia vstupu viacerých stránok	áno, ultrazvukom
Kapacita automatického podávača dokumentov	Štandard, 100 listov
Obojsmerné snímanie ADF	Áno
Veľkosť médií (ADF)	A4; A5; A6; vlastné rozmery
Hmotnosť médií (ADF)	49 až 120 g/m²
Štandardné pripojenie	10/100/1000 Ethernet; 1 vysokorychl. port USB Host (vzadu); 1 vysokorychl. port USB Host (samostatný); 1. vysokorychlostný USB pre oblasť na integráciu hardvéru (HIP)
Voliteľné pripojenie	Tlačový server HP Jetdirect 695nw J8024A; Tlačový server HP Jetdirect 640n J8025A
Použiteľnosť v sieti	Štandardná výbava (zabudovaný Ethernet), voliteľná výbava (WiFi 802.11g)
Podporované sieťové protokoly	IPv4/IPv6: Kompatibilný s Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 a vyšší), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, WS Discovery, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP a WINS
Ovládaci panel	Displej Full-SVGA s užívateľským rozhraním HP Easy Select; Ovládanie nastavenia jas na obrazovke; LED kontrolky (pripravené, údaje, upozornenie); Tlačidlá (Spustiť, Zrušiť, Spánok, Reset) na virtuálnej klávesnici; Vysokorychlostný port USB Host
Rozšírené funkcie skenera	Technológie HP Precision Feed s ultrazvukovou detekciou viacerých stránok; Pokročilé funkcie na vylepšenie obrazu, ako napr. odstránenie prázdnych strán, oprava vynechania farieb, automatická orientácia, automatické orezanie, automatické vyrovnávanie a automatické nastavenie prahovej hodnoty; Podpora dlhých strán; Prepínateľné čierne-biele pozadie; Profily skenovania Quick set; Odoslať do: priečinka, FTP, e-mailom, sieťovým faxom, do tlačiarne, na USB zariadenie, do služby Sharepoint, do viacerých cieľov; Zašifrovaný pevný disk súčasťou štandardnej výbavy
Podporované typy médií	Papier (kancelársky, atramentový, fotografický); obálky; štítky; karty, iba ploché (podnikové, poisťné, reliéfne, plastové ID, kreditné)
Zahrnutý softvér	Vstavaná podpora IRIS OCR, kompatibilné so softvérom HP Digital Sending Software 4.91.21 (voliteľné)
Kompatibilné operačné systémy	Bez potreby operačného systému
Minimálne požiadavky na systém	Osobný počítač: Zdieľanie priečinkov Windows, DFS, zdieľanie Novell®; Windows klient na prístup k stránkam zabudovaného webového servera;

Prevádzkové prostredie	Povolená teplota prevádzkového prostredia: 10 až 35 °C Rozsah skladovacích teplôt: -40 až 65°C Odporúčaný rozsah prevádzkových teplôt: 10 až 35 °C Odporúčaný rozsah vlhkosti prostredia: Rel. vlhkosť 15 – 80% (bez kondenzácie) Vlhkosť mimo prevádzkového rozsahu: Rel. vlhkosť 15 – 80% (bez kondenzácie)
Zdroj	Spotreba energie: 70 W maximálne, 37 W (pohotovostný režim), 24 W (režim spánku) Požiadavky na napájanie: Vstupné napätie: 100 až 240 V str. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3%), 2,6 A
Emisie Akustického Výkonu	4,0 B(A) (nečinná); 7,1 B(A) (v prevádzkovom stave, skenovanie ADF pomocou A4 papiera s predvolenými nastaveniami rýchlosťou 66 str./min.)
ENERGY STAR	Áno
Informácie o súlade s právnymi predpismi/bezpečnosť	IEC 60950-1: 2005 2. VYDANIE; CSA/UL 60950-1, 2. vydanie (2007); EN 60950-1: 2006; CE, GOST; CCC; BSMI; CSA; CSA nrtl; Skúšobný certifikát CB
Elektromagnetická kompatibilita	Smernica o elektromagnetickej kompatibilite číslo 2004/108/ES (Európa); CISPR 22 vyd. 5: 2005 +A1: 2005 +A2: 2006, trieda A; EN 55022: 2006 +A1: 2007, trieda A; EN 61000-3-2: 2006, trieda A (harmonické); EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 +A2: 2005 (blikanie); CISPR 24 vyd. 1: 1997 +A1: 2001 +A2: 2002; EN 50024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003; CE, FCC, KCC, SMA; označenie C
Rozmery produktov	520,7 x 533,4 x 308,1 mm; S balením: 630 x 601 x 428 mm
Hmotnosť výrobku	20,18 kg; S balením: 23,50 kg
Čo je v krabici	L2719A: Pracovná stanica na zachytávanie dokumentov HP Digital Sender Flow 8500 fn1 (so zabudovaným vysokovýkonným zabezpečeným pevným diskom); Zásuvka na integráciu hardvéru, inštallačná príručka, disk CD s dokumentáciou, univerzálny zdroj napájania, napájací kábel
Záruka	Jednoročná záruka opravy na mieste inštalácie nasledujúci pracovný deň vrátane telefonického a webovej podpory. Záruka sa môže v jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od zákonných požiadaviek. Ďalšie informácie o oceňovaných službách HP a možnostiach podpory vo vašom regióne nájdete na adrese http://www.hp.com/support .
Príslušenstvo	L2710A Voliteľná klávesnica HP L2718A Náhradná súprava valca HP 100 ADF T1936AA Softvér digitálneho odosielania HP MFP 4.0
Možnosti servisu a podpory	HZ666E – 3-ročná hardvérová podpora HP Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow na nasledujúci pracovný deň HZ668E – 3-ročná hardvérová podpora HP Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow, 4 hod. 13x5 U6U06E – Inštallačná služba siete HP Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow HZ675PE – HP 1-ročná pozáručná hardvérová podpora HP Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow na nasledujúci pracovný deň HZ677PE – HP 1-ročná pozáručná hardvérová podpora HP Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow, 4 hod. 13x5 HZ678PE – HP 2-ročná pozáručná hardvérová podpora HP Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow na nasledujúci pracovný deň

Spolahnite sa na podporu pri vytvorení najlepšieho možného obrazu. Môžeme vám pomôcť vylepšiť vaše tlačové a zobrazovacie prostredie, chrániť vaše IT prostredie a rozšíriť vaše podnikanie – s odbornou podporou, ktorá je cenovo dostupná, osobná a prispôbená vašim potrebám prostredníctvom služieb HP Care Pack.

Ďalšie info. si pozrite na Web stránke: <http://www.hp.com>

Pracovná stanica na zachytávanie dokumentov HP Digital Sender Flow 8500 fn1 L2719A

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediná záruka pre produkty a služby HP je určená záručnými podmienkami priloženými k týmto produktom a službám. Žiadne z tu uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik akékoľvek ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo tlačové chyby obsiahnuté v tomto dokumente. Všetky značky a názvy výrobkov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných spoločností. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Vytvorené v EÚ september 2013 4AAA-77225KE