



Plochý skener HP Scanjet Enterprise Flow N9120

Ideálny pre oddelenia v prostredí správy IT, kde je potrebné skenovať hrubé, viazané materiály, plus automatický podávač dokumentov, schopný spracovať veľký objem skenovaných materiálov a podporovať veľkosť strán až A3.



Skenovanie pre produktívnejšiu kanceláriu

- Získajte rýchle, presné skenované dokumenty v čiernobielej, odtieňoch sivej a farebnej variante rýchlosťou až 50 str/min alebo 100 obr/min¹.
- Skenovanie dokumentov bez dozoru pomocou automatického podávača dokumentov na 200 listov.
- Presné zachytenie rôznych skenovaných dokumentov rôznych hmotností a veľkostí pomocou technológie HP EveryPage².
- Spoľahlivo zachyťte veľké objemy vysokokvalitných snímok s denným objemom tlače až 5 000 strán.

Skenovanie dokumentov veľkého formátu a veľkého objemu

- Možnosť skenovať obe strany listu naraz na množstvo veľkostí médií až 300 x 864 mm (11,8 x 34").
- Použite plochý skener A3 na skenovanie hrubých, viazaných materiálov alebo iných dokumentov, ktoré neprejdú cez podávač dokumentov.
- Centrálne monitorujte a ovládajte tento skener s najmodernejším softvérom HP Web Jetadmin.

Jednoduchá integrácia riešení pracovného toku

- Skenujte a integrujte do správy dokumentov aplikácie pomocou ovládačov TWAIN, ISIS a WIA.
- Vytvárajte vlastné profily pracovného toku a priradíte ich tlačidlám rýchleho štartu kvôli jednoduchému prístupu k opakovaným úlohám.
- Odosielanie naskenovaných dokumentov do úložiska cloud alebo na lokalitu SharePoint a pridanie metaúdajov kvôli jednoduchému hľadaniu, archivácii a zdieľaniu.
- Sledovanie skenovaných dokumentov pomocou prispôbených správ alebo čísel strán so zabudovaným značkovačom³.

Vstavané funkcie prinášajú výsledky, ktoré potrebujete

- Zachyťte dáta, ktoré je možné upraviť so zabudovanými funkciami OCR, a potom skenované dokumenty uložte v rôznych formátoch súborov.
- Zlepšenie kvality skenovaných dokumentov pomocou funkcií ako napr. automatické vyrovnanie, otočenie, orezanie, odstránenie prázdnych strán a formátovanie veľkostí.
- Automatické zlepšenie presnosti skenovaných snímok s dodávaným softvérom Kofax Virtual ReScan[®] Pro.

¹ Rýchlosti dosiahnuté pri použití 200 dpi v režime čiernobielej, odtieňoch sivej alebo farebnej režime s listovým papierom/papierom A4 v režime na šírku pomocou hardvérovej kompresie.

² Produkty vyrobené pred jarom 2013 odkazujú na softvér HP EveryPage ako na HP Precision Feed.

³ Je potrebná atramentová kazeta HP. Nedodáva sa, predáva sa samostatne (51604A)





Plochý skener HP Scanjet Enterprise Flow N9120

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Technológia skenovania	Charge Coupled Device (CCD)
Typ skenera	Plochý skener, automatický podávač dokumentov; Farebné skenovanie: Áno
Rýchlosť skenovania	Až 50 str/min alebo 100 obr/min (čb, odtiene sivej, farebný režim, 200 dpi)
Rozlíšenie skenovania	Hardvér: Až 600 x 600 dpi Optické: Až 600 dpi
Formát naskenovaného súboru	PDF (iba obrázkov, vyhľadateľný, MRC, PDF/A, šifrovaný), TIFF (jedna strana, viacstranový, skomprimovaný: G3, G4, LZW, JPEG), DOC, RTF, WPD, XLS, TXT, XML, XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG
Režimy vstupu pri skenovaní	Tlačidlá na rýchle spustenie softvéru HP Smart Document Scan a HP Document Copy; softvérové skenovanie pomocou softvéru HP Smart Document Scan; používateľské aplikácie pomocou ovládačov TWAIN, ISIS, WIA alebo Kofax VirtualRescan (VRS) Professional
Zdroj svetla (snímanie)	Žiarivka so studenou katódou (CCFL)
Nastavenie výstupného rozlíšenia dpi	75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600
Odtiene šedej/bitová hĺbka	256; Bitová hĺbka: 48-bitový
Pracovný cyklus (denný)	Odporúčaný denný cyklus tlače: 5000 strán
Detekcia vstupu viacerých stránok	Áno, ultrazvukom
Kapacita automatického podávača dokumentov	Štandard, 200 listov
Obojsmerné snímanie ADF	Áno
Veľkosť médií (ADF)	A3; A4; A5; A6; dlhý papier až do 864 mm
Hmotnosť médií (ADF)	49 až 120 g/m ²
Externé v/v porty	1 vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0
Štandardné pripojenie	1 vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0
Voliteľné pripojenie	Žiadne
Použiteľnosť v sieti	Žiadne
Podporované sieťové protokoly	Žiadne
Ovládaci panel	2 tlačidlá pre rýchly štart (skenovanie, kopírovanie), zrušenie, nástroje, šetrenie energie
Rozšírené funkcie skenera	48-bitová interná, 24-bitová externá bitová hĺbka
Podporované typy médií	Papier (bežný, atramentový, fotografický), obálky, karty (indexové, pohľadnice), trojrozmerné objekty
Verzia štandardu TWAIN	Verzia 2.1
Zahrnutý softvér	Softvér HP Smart Document Scan, ovládače EMC ISIS/TWAIN, Kofax VirtualRescan (VRS) Professional, I.R.I.S. Readiris Pro OCR, ovládače WIA, HP Web Jetadmin SNMP Proxy Agent
Kompatibilné operačné systémy	Pre Windows 8 (32-bitový, 64-bitový), Windows 7 (32-bitový, 64-bitový), Windows Vista (32-bitový, 64-bitový), Windows XP (32-bitový, 64-bitový) s rozšírením Service Pack 3, (pre Windows 2000 je dostupný na hp.com)
Minimálne požiadavky na systém	Osobný počítač: Windows 8 (32-bitový, 64-bitový), Windows 7 (32-bitový, 64-bitový), Windows Vista (32-bitový, 64-bitový): procesor 2 GHz (odporúča sa Intel® Core™ 2,2 GHz, Duo alebo podobný); 2 GB RAM; 150 MB pre ovládače TWAIN a ISIS; port USB 2.0; 1024 x 768 SVGA monitor; Windows XP, Service Pack 3: procesor 1,6 GHz; 1 GB RAM; 150 MB pre ovládače TWAIN a ISIS; port USB 2.0; 1024 x 768 SVGA monitor; Windows 2000: procesor 1,3 GHz, 512 MB pamäte RAM;

Prevádzkové prostredie	Povolená teplota prevádzkového prostredia: 10 až 35 °C Rozsah skladovacích teplôt: -40 až 70 °C Odporúčaný rozsah prevádzkových teplôt: 10 až 35 °C Odporúčaný rozsah vlhkosti prostredia: od 15 do 80 % relatívnej vlhkosti Vlhkosť mimo prevádzkového rozsahu: od 15 do 80 % relatívnej vlhkosti
Zdroj	Spotreba energie: Max. 112 W Požiadavky na napájanie: Vstupné napätie: 100 až 240 V str. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 %)
ENERGY STAR	Áno
Informácie o súlade s právnymi predpismi/bezpečnosť	IEC 60950-1 prvé vydanie (2001), národné verzie, združené dobrovoľné a povinné certifikácie: Rusko (GOST), Európska Únia (UL Demko GS)
Elektromagnetická kompatibilita	EU (smernica EMC), Rusko (GOST)
Rozmery produktov	692 x 558 x 338 mm; S balením: 848 x 716 x 540 mm
Hmotnosť výrobku	37 kg; S balením: 46,26 kg
Čo je v krabici	L2683B: Plochý skener HP Scanjet Enterprise Flow N9120; Vysokorýchlostný kábel USB 2.0; Napájací kábel; Disky CD-ROM so softvérom (softvér HP Smart Document Scan, Kofax VirtualRescan (VRS) Professional, IRIS Readiris Pro OCR, ovládače EMC ISIS/TWAIN, ovládače WIA); Tlačená Príručka na inštaláciu a podporu
Záruka	1-ročná záruka na opravu na mieste inštalácie, vrátane telefonickej a webovej podpory. Záruka sa môže v jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od zákonných požiadaviek. Ďalšie informácie o oceňovaných službách HP a možnostiach podpory vo vašom regióne nájdete na lokalite http://www.hp.com/support .
Príslušenstvo	L2685A Náhradná súprava valca ADF pre zariadenie HP Scanjet N9120 L2686A Súprava oddeľovacej položky ADF pre zariadenie HP Scanjet N9120
Možnosti servisu a podpory	UJ990E - 3-ročná záruka na opravu nasledujúci pracovný deň na mieste inštalácie UJ991PE - 1-ročná pozáručná oprava nasledujúci pracovný deň na mieste inštalácie

Spolahnite sa na podporu pri vytvorení najlepšieho možného obrazu. Môžeme vám pomôcť vylepšiť vaše tlačové a zobrazovacie prostredie, chrániť vaše IT prostredie a rozšíriť vaše podnikanie – s odbornou podporou, ktorá je cenovo dostupná, osobná a prispôbena vašim potrebám prostredníctvom služieb HP Care Pack.

Ďalšie info. si pozrite na Web stránke: <http://www.hp.com>

Plochý skener HP Scanjet Enterprise Flow N9120 L2683B

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediná záruka pre produkty a služby HP je určená záručnými podmienkami priloženými k týmto produktom a službám. Žiadne z tu uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik akejkoľvek ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo tlačové chyby obsiahnuté v tomto dokumente. Všetky značky a názvy výrobkov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných spoločností. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Vytvorené v EÚ september 2013 4AA4-7712SKE