

L850



DÁTOVÝ LIST



Pomocou tejto fotografickej tlačiarne ITS formátu A4 ľahko vytlačíte fotografie v kvalite Epson s nízkymi nákladmi z pamäťových kariet alebo priamo z fotoaparátov pomocou rozhrania PictBridge. Tlačiareň L850 je ideálna pre fotografy, ktorí používajú tieto tlačiarne na rôznych udalostiach alebo v štúdiu, a prináša spoľahlivú a vysokokvalitnú tlač fotografií spolu s pokročilejšími funkciami, ako je skener, displej LCD a tlač na disky CD/DVD.

Mimoriadne hospodárna tlač fotografií

Tlačiareň L850 poskytuje cenovo dostupnú tlač a nízke náklady. Každá súprava atramentových náplní dokáže vytlačiť až 1 800 fotografií s rozmermi 15 × 10 cm¹ s mimoriadne nízkymi nákladmi na fotografiu.

Jednoduché a spoľahlivé použitie

Zvýšte produktivitu a znížte prestoje vďaka bezproblémovému nastaveniu a spoľahlivej tlači. S účelovo navrhnutým atramentovým zásobníkom plne integrovaným do tlačiarne sa môžete spoľahnúť na farebnú tlač bez neporiadku či ťažkostí často súvisiacich s neoriginálnym dopĺňaním a systémami atramentových zásobníkov iných spoločností. Originálne atramentové náplne Epson s jasným označením a nekvapkajúcimi dýzami uľahčujú dopĺňanie atramentových zásobníkov. Tlačiareň L850 obsahuje 70 ml atramentový zásobník a dodáva sa so zárukou na 12 mesiacov (alebo 3 000 strán), čo znamená menej starostí s poskytnutím pomoci v prípade potreby. Displej LCD s uhlopriečkou 6,9 cm umožňuje jednoduchú a pohodlnú tlač a skenovanie bez počítača.

Tlač v kvalite Epson

Vďaka originálnemu atramentu Epson a tlačovej technológii Micro Piezo tlačiareň L850 prináša výtlačky stálej kvality. Vysoká rýchlosť tlače fotografií približne 12 sekúnd na fotografiu s rozmermi 10 x 15 cm² zabezpečí, že nebudete musieť čakať na tlačové úlohy.

KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Kvalita značky Epson**
Účelovo navrhnutý atram. zásobník s možn. dopĺňania
- **Bezstarostné používanie**
Chránené zárukou spoločnosti Epson
- **Tlač bez počítača**
Pomocou displeja LCD tlačte priamo z pamäťových kariet a fotoaparátov
- **Vynikajúci pomer hodnoty a ceny**
Mimoriadne nízke náklady na výtlačok
- **Jednoduchosť**
Bezproblémová prevádzka s jednoduchým nastavením



ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Spôsob tlače	Atramentová dýza (piezoelektrická) na požiadanie
Minimálna veľkosť kvapôčky	1,5 pl, S technológiou premenlivej veľkosti kvapôčok atramentu
Atramentová technológia	Dye Ink
Rozlíšenie tlače	5.760 x 1.440 DPI
Multifunkčné	Tlač, Skener, kópia

TLAČ

Rýchlosť tlače podľa ISO/IEC 24734	5 Str./min. Čiernobiela, 4,8 Str./min. Farba
Najvyššia rýchlosť tlače	12 Sekundy na fotografiu 10 x 15 cm (prvotriedny lesklý fotografický papier Epson), 38 Str./min. Farba (obyčajný papier), 37 Str./min. Čiernobiela (obyčajný papier)
Farby	Čierna, Azúrová, Svetlá azúrová, Žltá, Purpurová, Svetlá purpurová
Podrobné informácie o rýchlosti tlače nájdete na adrese http://www.epson.eu/testing .	

SKENOVANIE

Rozlíšenie skenovania	1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontálne x vertikálne)
Typ skenera	Kontaktný snímač obrazu (CIS)

MANIPULÁCIA S PAPIEROM/MÉDIOM

Počet priehradiek na papier	1
Formáty papiera	A4, A5, A6, B5, C6 (Obálka), DL (obálka), No. 10 (obálka), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 0.6729166666666666, Legal
Obojstranná tlač	Manuálne
Okraj tlače	0 mm zhora, 0 mm vpravo, 0 mm zospodu, 0 mm vľavo (Tam, kde je definovaný okraj. Inak 3 mm hore, vľavo, vpravo a dole.)
Kapacita priehradky na papier	100 Listy štandardná, 100 Listy maximálne, 20 Listy fotografického papiera
Spracovanie médií	Tlač bez okrajov, Potlač diskov CD/DVD

VŠEOBECNE

Spotreba energie	5,3 Watt Pripravený, 0,4 Watt (vypnutie), ENERGY STAR® qualified, 12 Watt (samostatné kopírovanie, podľa normy ISO/IEC 24712), 1,6 Watt (úsporný režim)
Rozmery produktu	542 x 386 x 196 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	9,1 kg
Hladina akustického tlaku	5,1 B (A) s prvotriednym lesklým fotografickým papierom Epson/režimom Photo RPM - 37 dB (A) s prvotriednym lesklým fotografickým papierom Epson/režimom Photo RPM
Kompatibilné operačné systémy	Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, XP Professional x64 Edition
Priložený softvér	Epson Easy Photo Print, Epson Scan

ĎALŠIE FUNKCIE

LCD displej	Typ: Farebné, Dotykový panel, Uhlopriečka: 6,9 cm
-------------	---

INÉ

Záruka	12 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu Optional warranty extension available
--------	---

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	C11CE31401
Čiarový kód	8715946540474
Rozmery jednotlivých balení	756 x 507 x 287 mm
Hmotnosť balenia	12,59 kg
Kus	1 Jednotky
Krajina pôvodu	Indonézia
Veľkosť palety	14 Kus



EPSON EUROPE B.V.
Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Infoline: 0850 111 429
Technical Hotline: +421 232 786 682
www.epson.sk

Organizačná zložka
Slavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

L850

OBSAH DODÁVKY

- Šesť samostatných 70 ml atramentových náplní (čierna, azúrová, žltá, purpurová, svetlo azúrová, svetlo purpurová)
- Ovládač a pomocné programy (CD)
- Hlavné zariadenie
- Elektrický kábel
- Návod na montáž

KOMPATIBILITA ATRAMENTOVÝCH KAZIE

- T6731
- T6732
- T6735
- T6736
- T6733
- T6734



ÚDAJE O VÝŤAŽNOSTI ATRAMENTU



6-farebné atramentové náplne určené pre sériu L T6736

●	1.800 fotografií*
● ● ● ● ● ●	1.800 fotografií*

* Približná výťažnosť založená na norme ISO/IEC 24711/24712 alebo ISO/IEC 29102/29103. Skutočná výťažnosť sa môže líšiť podľa tlačených obrazových materiálov a podmienok použitia. Ďalšie informácie získate na webovej adrese www.epson.eu/pageyield

1. Uvedená výťažnosť je určovaná podľa originálnej metodológie spoločnosti Epson zo simulácie tlače skúšobných obrazcov podľa normy ISO/IEC 29103. Uvedená výťažnosť NIE JE určená podľa normy ISO/IEC 29102. Uvedená výťažnosť sa môže meniť v závislosti od tlačených obrázkov, typu použitého papiera, frekvencie tlače a od prevádzkového prostredia, napríklad teploty. 2. Informácie o testovacích podmienkach získate na stránke www.epson.eu/testing

EPSON®