

EB-L1505UH



DÁTOVÝ LIST



Výkonný laserový projektor WUXGA 3LCD s 12 000 lúmenmi ponúka vynikajúcu ostrosť obrazu, jas a dlhodobý výkon s nízkymi požiadavkami na údržbu.

Laserový projektor na montáž EB-L1505UH prináša silný výkon 12 000 lúmenov s rozlíšením WUXGA a bohatými, živými farbami pre veľké miestnosti a priestory, ako aj spoľahlivosť a žiadne starosti s údržbou. Vďaka flexibilnej montáži a nízkej potrebe údržby je tento projektor s vylepšením 4K dokonalým riešením pre situácie, ktoré si vyžadujú maximálny výkon a trvácnosť.

Laserovo ostré obrázky

Zaistíte, aby vaše prezentácie, obrázky a video zapôsobili vďaka živej, ostrej projekcii, ktorú prináša tento laserový projektor 3LCD. Je navrhnutý pre veľké priestory a jeho obraz vo vysokom rozlíšení WUXGA je živý a jasný dokonca aj pri dennom svetle. Technológia anorganického fosforového kotúča prináša vynikajúce svetlo a tepelnú odolnosť na zaistenie skvelej spoľahlivosti, ktorá vydrží až 83 000 hodín¹.

Vylepšenie 4K

Originálna technológia vylepšenia 4K prináša divácky zážitok novej úrovne s výnimočnou ostrosťou a jasnosťou obrazu, ktorá zaisťuje, že text prezentácií je jasne čitateľný.

Flexibilné umiestnenie

Vďaka širokému radu motorizovaných objektívov vrátane voliteľného objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou (UST) projektor prináša výhody skutočnej 360° flexibility montáže. Projektor je možné umiestniť takmer kdekoľvek – bez straty jasu alebo skreslenia obrazu. Projektor je vybavený vstavanou kamerou, ktorá zabezpečuje presnú kalibráciu a zachytáva diagnostické obrázky (túto funkciu možno úplne vypnúť, aby sa zabránilo vzdialenému prístupu).

Všestraný nový softvér

Všetky modely radu EB-L1000 môžu využívať bezplatný softvérový nástroj Epson Professional Projector Tool od decembra 2017. Ten umožňuje rýchlo a jednoducho nastaviť viacprojektorové inštalácie priamo po vybalení. Tiež prináša možnosť využiť pokročilé technológie, ako je projekcia na trojrozmerné objekty a spĺyvanie okrajov.

KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Technológia laserového zdroja svetla**
Vynikajúci jas a farby so spoľahlivosťou, o ktorú sa netreba starať
- **Obraz HD s vylepšením 4K**
Výnimočná ostrosť, jasnosť a detaily pre ostrý obraz a čitateľný text
- **Všestraný nový softvér**
Nastavte premietanie z viacerých projektorov a využite pokročilé premietacie technológie
- **Flexibilná 360° montáž**
Skutočná flexibilita bez skreslenia alebo straty jasu
- **Bezstarostné používanie**
Produkt sa dodáva so zárukou na 5 rokov alebo 20 000 hodín



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Projekčná sústava	Technológia 3LCD
Displej LCD	1,03 palec s C2 Fine

OBRAZ

Svetlosť farieb	12.000 Lúmenov - 8.400 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou IDMS15.4
Svetlosť bielej	12.000 Lúmenov - 8.400 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou ISO 21118:2012
Farebný svetelný výkon v orientácii na výšku	12.000 lm
Biely svetelný výkon v orientácii na výšku	12.000 lm
Rozlíšenie	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Vysoké rozlíšenie	Vylepšenie 4K
Pomer strán obrazu	16:10
Kontrast	2.500.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Zdroj svetla	Laser
Zdroj svetla	20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco
Lichobežníková korekcia	Manuálne vertikálne: ± 45 °, Manuálne horizontálne ± 30 °
Farebná reprodukcia	až 1,07 miliardy farieb

OPTIKA

Pomery strán projekcie	1,57 - 2,56:1
Priblíženie	Motorized, Factor: 1 - 1,6
Pomer priblíženia projekčného objektívu	1,57 - 2,56 : 1
Objektív	Optické
Posun šošoviek	Automatické - Vertikálne ± 60 %, horizontálne ± 18 %
Lens position memory	10 positions
Veľkosť projekcie	60 palce - 500 palce
Projekčná vzdialenosť	2 m - 17,2 m
Širokohlá	
Projekčná vzdialenosť Tele	3,3 m - 27,8 m
Projekčná vzdialenosť	1,99 m - 27,77 m
širokohlá/teleskopická	
Clonové číslo projekčného objektívu	1,8 - 2,5
Ohnisková vzdialenosť	36 mm - 57,35 mm
Zaostrenie	motorizované

PRÍPOJITEĽNOSŤ

Prípojky	Zvukový vstup – stereofónny minikonektor (3x), Zvukový výstup – stereofónny minikonektor, HDBaseT, Vstup BNC, Vstup HDMI, Vstup DVI, Výstup VGA, Vstup VGA, Rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), RS-232C, USB 2.0 Type B (Service Only), HD-SDI, Bezdrôtová sieť LAN b/g/n (2,4 GHz) (voliteľné)
Prípojenie telefónu Smart Phone	Infraštruktúra/ad hoc

POKROČILÉ FUNKCIE

Bezpečnosť	Zámok Kensington, Bezpečnostná lišta, Zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN, Zabezpečenie bezdrôtovej siete LAN, Ochrana pomocou hesla
Vlastnosti	Vylepšenie 4K, Absolútna čierna, Automatická kalibrácia, Prispôsobiteľné používateľské logo, Interpolácia snímku, Integrovaná kamera na kalibráciu a snímanie obrazu, Pamäť pozície objektívu
Farebné režimy	Kino, Dynamické, Prezentácia, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: AMX, Crestron (sieť), Extron

VŠEOBECNE

Spotreba energie	908 Watt, 597 Watt (úsporný režim), 0,3 Watt (v režime spánku), On mode power consumption as defined in JBMS-84 833 Watt
Napájacie napätie	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozmery produktu	586 x 492 x 211 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	23,8 kg
Hladina hluku	Normálny: 37 dB (A) - Hospodárny režim: 30 dB (A) (4K enhancement OFF)
Teplota	Skladovanie -10°C - 60°C
Vlhkosť vzduchu	Prevádzka 20% - 80%, Skladovanie 10% - 90%
Priložený softvér	Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection
Voliteľné doplnky	Vysielač HDBaseT, Kľúč USB na rýchle bezdrôtové pripojenie, Jednotka bezdrôtovej siete LAN
Typ miestnosti/použitia	Zasadacia miestnosť, Veľká zasadačka/prednášacia sála, Priestorové premietanie, Na prenájom/pódiá, Pútače/maloobchod, Turistické atrakcie
Umiestnenie	Montáž na strop, Rám na prepájanie
Farba	Čierna

INÉ

Záruka	60 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu alebo 20.000 h Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky
--------	--

EB-L1505UH

OBSAH DODÁVKY

- Diaľkové ovládanie vrát. batérií
- Stručná príručka
- Elektrický a signálny kábel (3 m)
- VGA kábel
- Kryt kábla
- Manuálne – disk CD

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Air Filter - ELPAF51
V13H134A51
- 3D Polarizer - ELPPL01
V12H618A01
- Ceiling Mount - ELPMB47 Low EB-G7000/L1000
V12H802010
- Ceiling Mount - ELPMB48 High EB-G7000/L1000
V12H803010
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
- Stacking Frame - ELPMB50 - L1000 Series (Premium)
V12H003B50
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01

EB-L1505UH

OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series
V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series
V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series
V12H004M0F
- Lens - ELPLU03 - G7000 & L1000 Series ST off axis 1
V12H004U03
- Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2
V12H004U04
- Lens - ELPLW05 - G7000 & L1000 Series wide zoom 1
V12H004W05
- Lens - ELPLW06 - L1500U/1505U wide zoom 2
V12H004W06
- Lens - ELPLX02 - UST Lens L1500/1700 Series
V12H004X02
- Lens - ELPLW08 - Wide throw
V12H004W08

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	V11H910140
Čiarový kód	8715946647005
Krajina pôvodu	Čína

EPSON EUROPE B.V.
Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Infoline: 0850 111 429
Technical Hotline: +421 232 786 682
www.epson.sk

Organizační složka
Slavičková 1a
638 00 Brno
Česká republika

1. – Životnosť lasera až 83 000 hodín v prispôsobenom režime.

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

EPSON®